

保温截止阀富特推荐

产品名称	保温截止阀富特推荐
公司名称	郑州富特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富特 型号:BJ41W 口径:DN20-DN600
公司地址	郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号
联系电话	0371-56639688 15803858517

产品详情

一、保温截止阀富特推荐执行标准

压力温度：ANSIB16.34 结构长度：ANSIB16.10 BS1873 GB12221

对焊连接尺寸：ANSIB16.25 检验与实验：BS6755 GB/T13927

设计与制造：BS1873 BS5160 GB12233 法兰尺寸：ANSIB16.5 JB/T79 GB911

二、保温截止阀富特推荐用途

BJ41W保温截止阀又称夹套截止阀，保温截止阀的连接法兰相较于一般截止阀要大一至两个标准。目前，首要应用于化工、石油、制药、冶金等行业的体系管路中，首要作用是输送在常温状态下会凝结、易结晶的介质。BJ41W保温截止阀两法兰之间焊装有金属夹套，在截止阀的旁边面和底部设置了夹套接口，用于写入蒸汽或其它保温、保冷介质，保证阀内介质可以正常工作。

三、保温截止阀富特推荐外接尺寸 型号 公称口径DNmm 尺寸

L D D1 D2 B-f Z- d H Do 2-G

WPBJ41-16R H C 15 130 95 65 45 16-2 4-14 17
0 170 3/8

20 150 105 75 55 16-2 4-14 190 190 3/8

100 350 215 180 155 20-3 8-18 500 500 1/2

125 400 245 210 185 22-3 8-18 614 614 1/2

65 290 180 145 120 18-3 4-18 373 373 1/2

80 310 195 160 135 20-3 8-18 435 435 1/2

150 480 280 240 210 24-3 8-23 674 674 1/2

200 600 335 295 264 26-3 12-23 818 818 1/2

250 730 405 355 320 30-3 12-25 949 969 1/2

25 160 115 85 65 16-2 4-14 205 205 3/8

32 180 135 100 78 18-2 4-18 270 270 1/2

40 200 145 110 85 18-3 4-18 310 310 1/2

50 230 160 125 100 18-3 4-18 358 358 1/2

四、保温截止阀富特推荐性能标准

型号	公称压力PN(MPa)	试验压力	适用温度	适用介质	保温套压力(MPa)
壳体 密封	BJ41W-25P、R、C	2.5	3.8	2.8	350 硝酸类 1.0
	BJ41W-16P、R、C	1.6	2.4	1.8	350 硝酸类 1.0

五、保温截止阀富特推荐 手机：15803858517 传真：0371-56639688

电话：0371-56639688 QQ：463617214 网址：

<http://www.vtffm.com>

联系人：朱女士 地址：郑州市金水区福彩路1号

本文章来自郑州富特阀门有限公司，版权归富特阀门公司所有：www.vtffm.com

