

LMD螺旋闸门

产品名称	LMD螺旋闸门
公司名称	永嘉劳伦斯阀门有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:劳伦斯阀门 型号:LMD 口径:200*200-3000*3000
公司地址	浙江 永嘉县 瓯北镇东瓯工业区劳伦斯工业园
联系电话	057781556772 18969793096

产品详情

一、螺旋闸门产品用途：螺旋闸门，又名LMD螺旋闸门,插板阀，是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备，广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食、化工的库顶、库底及送料口等，是行业控制流量变化或迅速切断。

二、螺旋闸门产品特点:

LMD螺旋闸门

具有结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻、特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调整尺度。

三、螺旋闸门产品外形连接尺寸：

类别	A × A1	B × B1	C × C1	L	H	N-d	重量(kg)
单向	200 × 200	256 × 256	296 × 296	820	100	8- 12	62
	245 × 245	305 × 715	341 × 751	1620	100	8- 14	68
	250 × 250	306 × 306	346 × 346	930	100	8- 14	70.5
	300 × 300	356 × 356	396 × 396	1050	100	8- 14	81
	400 × 400	456 × 456	496 × 496	1250	100	12- 14	114
	450 × 450	510 × 510	556 × 556	1350	120	12- 18	130

	490 × 490	550 × 550	596 × 596	1440	120	16- 18	147
	500 × 500	560 × 560	606 × 606	1500	120	16- 18	153
	600 × 600	660 × 660	706 × 706	1710	120	16- 18	178
	700 × 700	770 × 770	820 × 820	1940	140	20- 18	213
	800 × 800	870 × 870	920 × 920	2140	140	20- 18	257
	900 × 900	974 × 974	1030 × 1030	2410	160	24- 18	325
	980 × 980	1054 × 1054	1110 × 1110	2570	160	24- 23	392
	1000 × 1000	1074 × 1074	1130 × 1130	2610	160	24- 23	428
双向	600 × 600	660 × 660	706 × 706	2010	120	16- 18	200
	600 × 1000	660 × 1074	706 × 1130	2870	120	20- 23	290
	700 × 700	770 × 770	820 × 820	2130	140	20- 18	290
	800 × 800	870 × 870	920 × 920	2240	140	20- 18	310
	900 × 900	974 × 974	1030 × 1030	2660	160	20- 23	380
	1000 × 1000	1074 × 1074	1130 × 1130	2870	160	24- 23	460
	1100 × 1100	1180 × 1180	1240 × 1240	3120	180	28- 23	500
	1200 × 1200	1280 × 1280	1340 × 1340	3310	180	32- 23	540

注：LMD-单向I-手轮 -链轮，距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮
链条节数 $M=0.105X-113$ （X是丝杆中心离地面高度）