

燃气截止阀富特推荐

产品名称	燃气截止阀富特推荐
公司名称	郑州富特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富特 型号:J41N 通径:DN20-DN600
公司地址	郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号
联系电话	0371-56639688 15803858517

产品详情

一、燃气截止阀富特推荐用处

燃气截止阀选用成形聚四氟乙烯/柔性石墨作为密封填料，由填料压盖供给初始密封，当发作磨损导致的动密封走漏时，可用填料压盖螺母进行调整，燃气截止阀适用于大多数高中压非腐蚀性流体运送场合。

燃气专用截止阀在阀瓣的金属密封面上设置一沟槽，镶装一软密封环与阀座金属密封面形成软硬两层密封构造，提高了密封功能，防止了金属密封旋转冲突发作静电，导致的火花。金属硬密封面维护软密封资料过载不受损，延伸阀门使用寿命。适用于石油、化工、钢铁、水力、电力等职业。阀座密封面资料为尼龙塑料、公称压力PN40、阀体资料为碳素钢的截止阀。

二、燃气截止阀富特推荐阀体材料

阀体、阀盖 阀杆、阀瓣 密封面 填料

WCB 不锈钢 不锈钢和尼龙 聚四氟乙烯、橡胶

公称压力 壳体实验 密封实验 上密封实验 适用介质 适合温度

JIS-10K 1.6 2.4 1.76 1.76 液化气、天然气等 -40~+80

2.5 3.75 2.75 2.75 JIS-20K 4.0 6.0 4.4 4.4

三、燃气截止阀富特推荐特征

第一、防火构造：当软密封资料被烧坏后，金属密封面仍能坚持密封，防止火灾扩大。

第二、阀座密封面资料为尼龙塑料提高了密封功能，防止了金属密封旋转冲突发作静电，导致的火花。

第三、防静电构造：当阀门的内密封体旋转冲突发作静电时，使用一个导电设备和大地连通，然后防止静电导致天然气火灾。第四、当阀门外部失火时，软密封资料被高温焚毁，其金属密封仍能确保阀门紧锁密封，然后形成了软硬两层密封构造，密封功能好。第五、选用弹性V形聚四氟乙烯或丁腈橡胶作为动密封填料，由填料盖、不锈钢绷簧供给初始密封，填料密封功能随介质压力上升而增强，即具有自密封功能，无需人工维护。

四、燃气截止阀富特推荐外接尺寸

DN	L	D	D1	D2	b	z × d	H	D0	分量/KG
10	130	90	60	40	16	4 × 14	198	120	4.5
15	130	95	65	45	16	4 × 14	233	120	5
20	150	105	75	55	16	4 × 14	275	140	7
25	160	115	85	65	16	4 × 14	285	160	9
32	180	135	100	78	18	4 × 18	302	160	12
40	200	145	110	85	18	4 × 18	355	200	17
50	230	160	125	100	20	4 × 18	373	240	24
65	290	180	145	120	22	8 × 18	408	280	33
80	310	195	160	135	22	8 × 18	436	320	44
100	350	230	190	160	24	8 × 23	480	360	60
125	400	270	220	188	28	8 × 25	558	400	89
150	480	300	250	218	30	8 × 25	611	400	130

五、燃气截止阀富特推荐

手机：15803858517 传真：0371-56639688 电话：0371-56639688

QQ：463617214 网址：<http://www.vtffm.com> 联系人：朱女士 地址：郑州市金水区福彩路1号

本文章来自郑州富特阀门有限公司，版权归富特阀门公司所有：www.vtffm.com

