

防火隔离带岩棉复合板

产品名称	防火隔离带岩棉复合板
公司名称	北京开源广盛起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区右外开阳里5区4号楼三层328室(右安门企业集中办公区)
联系电话	88889999 13963968820

产品详情

防火隔离带岩棉复合板生产厂家-复合防火隔离带岩棉复合板销售价格的详细资料：

防火隔离带岩棉复合板生产厂家-复合防火隔离带岩棉复合板销售价格？

岩棉复合板中的饰面板是采用高强耐侯的水泥纤维板作为防护层。标准密度 g/cm^3 $1.4 < D$

1.7,检测密度 $g/cm^3=1.6$;标准吸水率

28%,检测吸水率21%;标准抗冻性无破裂无分层,检测抗冻性无破裂无分层;标准耐湿率

0.23%,检测耐湿率=0.13%;标准抗折强度气干 18MPa饱水

14MPa,检测抗折强度气干=19MPa饱水=15MPa;标准抗冲击强度

2.0KJ/m²,检测抗冲击强度=4.0KJ/m²、工期短降低工程造价：复合岩棉复合板在实际施工过程中,由于

采用特殊安装链接件连接,不受施工温度的影响,所以既缩短工期也降低了造价。5、外装饰面可有多种选择：复合岩棉复合板外饰面层可有多种选择,如：氟碳漆、真石漆、各种涂料、金属板、仿石材、瓷砖、彩色装饰砂浆、无机彩色饰面砂浆等。安装步骤 1按复合岩棉复合板尺寸在墙上用 6钢膨胀螺栓锚卡件（复合板横向布置时,每块板两块卡件,复合板竖向布置时,板上下左右各一个卡件）；2、用粘接砂浆粘接岩棉复合板,条形点粘；抹3~5厚抗裂砂浆,内压一层玻纤网格布,以确保牢固可靠。固定件个数按设计说明要求设置。3、抹底层聚合物砂浆：（1）、聚合物砂浆的配制同专用粘结剂。（2）、将配制好的聚合物砂浆均匀地涂抹在岩棉复合板上,厚度为2mm。4、压入网格布：（1）、网格布应按工作面的长度要求剪裁,廊坊（（外墙岩棉复合板厂家））岩棉复合板生产厂家和报价并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。（2）、在门窗等洞口四周网格布翻包,四角均应附加一层网格布加强,整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。（3）、在洞口及网格布翻包部位的岩棉复合板正面和侧面,均涂抹聚合物砂浆（只允许此处的岩棉复合板端边抹聚合物砂浆）。将预先甩出的网格布沿板厚翻转,并压入聚合物砂浆中。

产品特点：主要应用于外墙保温电梯间机房隔音、隔断吸音、电厂外墙保温、管道保温、港机构隔热等领域。大城县保温材料厂实力和产品质量获得全国认可。保温板、节能、防水、装饰与一体。施工简便、一次操作、周期短、效率高、减少湿作业、适用范围广、综合施工造价低。外墙保温板是由无机

防火板或纤维水泥板、岩棉板或岩棉板等材料复合而成，达到A级防火标准;集保温、防水、饰面等功能于一体。工厂化生产，现场粘接施工，是满足当前房屋建筑节能需求，提高工业与民用建筑外墙保温水平的优选材料，也是对既有建筑节能改造的优选材料。

产品来源：www.zhangpengfei88.com/

www.chem17.com/st266555/