

高密度竖丝岩棉板

产品名称	高密度竖丝岩棉板
公司名称	北京开源广盛起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区右外开阳里5区4号楼三层328室(右安门企业集中办公区)
联系电话	88889999 13963968820

产品详情

高密度竖丝岩棉板（防火岩棉管壳价格）贴箔岩棉板铝箔岩棉管的详细资料：

高密度竖丝岩棉板（防火岩棉管壳价格）贴箔岩棉板铝箔岩棉管？

外墙专用水泥面岩棉复合保温板：简称水泥岩棉复合板、纤维水泥岩棉复合板、内外墙保温，屋顶保温，路面保温，锅炉烘箱，等等都可以完美的应用，也可一用作外墙或是高层建筑的防火隔离带，本产品A级防火的优越性能垄断了一系列的不防火保温材料的竞争市场，A1级防火，绿色无毒，环保耐用，透气性能好等等诸多优点集于一体，是目前建筑保温发展的新趋势！

岩棉保温板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经后天融化后，采用国际先进的四辊离心制棉工序，将玄武棉岩高温溶体甩拉成4~7 μ m的非连续性纤维，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂，经过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制成不同密度的系列产品。岩棉保温板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。

岩棉保温板广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业。本产品施工及安装便利、节能效果显著，具有很高的性能价格比。

钢丝网岩棉板施工工艺：

基面条件：龙骨施工完毕后，在龙骨夹层中铺贴防火岩棉保温层。保温层与结构层连接方式：保温层与结构层的连接方式采用8*120/膨胀螺栓方案固定，每块岩棉板6个胀栓，岩棉板厚度60mm，为保证胀栓锚入结构层大于25，在钻头上做好标记。保证岩棉板厚度不出现负差，施工方法方便，耐火、安全可靠，而且也有较好的耐久性。

岩棉板是用玄武岩和其他相类的天然矿石为主料细加工而成。岩棉板大体制做可概括为三步：熔融离心抽丝，粘结剂添加，固化加工，这三个部分就是岩棉板的基本框架了。岩棉板产品适用范围很广，在工

业设备，船舶，建筑等需要绝热、隔音的地方都能见到他们的应用。

性能：

- 1.经久耐用：无机玻璃钢材料具有特殊性能，表面强硬坚固，承重高达350公斤以上，有极好的抗风、抗冲击能力；耐高温、酸碱、抗腐蚀、抗老化等优点；解决了返卤、泛霜等技术难题，使用寿命可达三十年以上。
- 2.设计合理：无机玻璃钢保温板房可按要求定做进行设计建造：省工省力，安装便捷，如：建一栋756平米规格的鸡舍,只需8名工人,用时：4-6天.喷上光亮如釉的玻璃钢专用漆，千种颜色随意搭配，使板房外观更美观大方。
- 3.施工快速方便：采用板块或组合安装，干法作业；具有钉、锯、刨、钻、粘等优良特点。
- 4.保温性能好：无机玻璃钢保温板房表面用玻璃钢材料增加强度。
- 5.节能环保：生产过程无需高温，高压；产品：无毒、无害、无污染、无放射性，属绿色环保新型节能建材。

产品来源：www.zhangpengfei88.com/

www.chem17.com/st266555/