

数控车床不锈钢防护罩,不锈钢防护罩,无锡嘉莱机械

产品名称	数控车床不锈钢防护罩,不锈钢防护罩,无锡嘉莱机械
公司名称	无锡嘉莱机械有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:机床导轨防护罩 型号:RU1119
公司地址	无锡市安镇东盛路大成工业园
联系电话	0510-88231967 18914127116

产品详情

钢板防护罩结构选择编辑价格合理的标准结构（1）适合于大多数的应用行业，宽度可至900mm，宽度较大时必须折边，提高横向稳定性。这一点屋脊型（3）及折边（4）可以做到。另外倾斜型（2）可以出色地使液体及碎屑流走。钢制伸缩式防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样减少节数，降低成本。一般情况压缩比例应在3：1和5：1之间。

本产物的布局首要由外壳（不锈钢板、冷板）、绷簧轴、从动轴、刮舌、尼龙纤维布（三防布）等组成，有调整设备，松紧可调，分单绷簧、双绷簧两种供用户挑选。此种防护带可分为箱体式和托架式两种设备方式。钢板防护罩螺旋钢带维护套适用于数控机床，加工中间等各类精细机床，液压、各个轴系，杠类及滚珠丝杠的防护，它不光具有防尘、防切屑、防冷却液等功能，并且能维护机床正常精度，延伸机床运用寿数，添加漂亮。

设计钢板防护罩需要注意的事项，在实际操作过程中更需要操作员注意观察运行情况，及时的发现可能出现的问题，这样才能使得万无一失。

- 1、防护罩中间动梁处用箱体法兰连接，上部焊花纹板，保证工作人员在上部工作平稳。
- 2、两侧防护罩用 $\delta=5.0\text{mm}$ A3冷板，每节600-800mm，下部加强板用 $\delta=10\text{mm}$ 中板，保证下部加强，能使工作人员踩在上面工作。
- 3、护罩两侧滑道用40×40槽钢加固，机动轮放置里面，能使得防护罩平稳运行，不受影响。
- 4、防护罩上面用 $\delta=6\times 15$ 加固型橡胶板，能保证盖板连接牢固，刮屑干净。
- 5、两侧地坑用 $\delta=3.0\text{mm}$ 花纹板盖封下部，加框架支撑，以保证工作人员安全。
- 6、此制作方案保证防护罩外观美观大方、制作精美、安全性能高，使用寿命长

