

# 海虹老人牌自抛光防污漆81950

产品名称	海虹老人牌自抛光防污漆81950
公司名称	中远关西涂料化工(上海)有限公司
价格	15.00/L
规格参数	品牌:海虹老人牌 型号:81950 漆面:平光
公司地址	上海市宝山区沪太路5589-55689号
联系电话	0512-55399011 13373639889

## 产品详情

老人牌无锡自抛光防污漆GLOBIC® SP-ECO 81950 不含锡 概述: 老人牌无锡自抛光防污漆GLOBIC® SP-ECO 81950是一种高固体份无锡自抛光型防污漆。

自抛光的产生是以离子交换产生可水解的活性表面层为基础的。在树脂中填加无机纤维确保了对抛光率的有效控制并加强了漆膜的机械强度。本品含有高效的生物活性化合物组合,形成能自我更新的活性表面层,适合保护在深海航行的船只。本品可一定程度上控制船体表面的粗糙度。

本品不含有机锡化合物作为杀虫剂,符合2001年10月国际海事组织采用的有关船舶有害防污体系控制的国际惯例要求(国际海事组织文件AFS/CONF/26)。用途:

可作为无锡防污漆涂用于以中高速航行短期停泊的轮船船底和水线部位。铝质船壳:请详见备注。

物理参数:漆面/色号:棕色/60600--红色/51110 漆面:平光 体积固体含量:  $60 \pm 1\%$  理论涂布率:

: 6.0米<sup>2</sup>/升(以干膜100微米计) 闪点: 29 比重: 2.0公斤/升 指触干: 4-5小时(20 )

挥发性有机化合物含量(V.O.C): 355克/升 施工说明: 施工方法: 无空气喷涂(请详见备注) 稀释剂:

08080 (最大用量) 5% 喷孔: 0.69-0.79毫米 喷出压力: 27.0兆帕(无空气喷涂资料仅供参考

,实用时可以调整) 工具清洗: 老人牌稀释剂08080 漆膜厚度: 干膜: 100微米(请详见备注) 湿膜:

: 175微米 重涂间隔: 见施工指导。安全: 小心使用本品。使用前和使用时

, 请注意包装标签上的安全事项。此外, 还应参考

《老人牌公司材料安全说明》并遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。人身保护

包括但不限于肺、眼和皮肤的保护。如果吞服或与皮肤直接接触应立即求医。必须采

取预防措施防火防爆及保护环境。只可在通风良好的情况下施工本品。在狭窄处或空气不流通处施工

, 必须提供强力通风。