新华高压灭菌锅

产品名称	新华高压灭菌锅	
公司名称	济南宁乐医疗器械有限公司	
价格	.00/台	
规格参数	品牌:新华医疗 型号:LMQ.C-50K 容积:50L	
公司地址	济南市天桥区蓝翔中路南(6号)天桥区科技孵 化器大楼516室	
联系电话	13026589621	

产品详情

新华高压灭菌锅 设备简介 是山东新华医疗生产的立式高压灭菌锅,利用电加热产生高温高压饱和蒸汽,通过对饱和蒸汽温度和灭菌时间进行控制,使蛋白质变性,使微生物死亡,从而达到灭菌的目的。Imq.c-50e新华立式高压蒸汽灭菌器,容积50升、全自动数码控制。 新华高压灭菌锅 技术参数半自动灭菌锅技术参数:

型号	lmq.c-50k	lmq.c-80k	
设计压力	0.28mpa		
设计温度	142		
腔体	06cr19ni10不锈钢		
最高工作压力	0.23mpa		
灭菌温度选择	105-138		
灭菌时间范围	0-60min		
附件	不锈钢消毒提篮2个		
容积	501	801	
内腔尺寸(1)	316 × 667mm	386 × 695mm	
外形尺寸(lxwxh)	$500 \times 476 \times 990$ mm	570 × 546 × 1030mm	
净重	55kg	65kg	
电压	220v	380v	
电源频率	50hz	50hz	
功率	2.8kva	4.5kva	

全自动灭菌锅技术参数:

型号 Imq.c-50e	lmq.c-80e	Imq.c-100e
--------------	-----------	------------

电源功率	220v、 50hz , 20a ; 4. 2kw	220v、50hz , 9a ; 4 .5kw	220v/50hz,5.3kva
外形尺寸	深476×宽616×高99		688*546*1195mm
产品重量	65kg	75kg	92kg
容积	50升	80升	100 11
腔室尺寸	316×深667	386×深695	386*860mm
灭菌温度	105~138		
溶解温度	60-100 (特殊定制)		
保温温度	40-60		
温度计	数字显示 (0-150)		
压力表	模拟式(0-0.4mpa)		
设计压力	0.28mpa		
腔室材质	06cr19ni10不锈钢		
附件	不锈钢消毒提篮2个		
时间 灭菌	0-99小时		
保温	0-99小时		
预定	0-99小时		

新华高压灭菌锅 设备特点 1.微电脑控制技术,液晶显示,触摸式按键。

- 2.温度、压力、时间、运行状态、故障报警液晶显示。
- 3.设有裸露器械、器械包、敷料、橡胶等灭菌程序和b&d测试、真空检测程序。
- 4.后脉动式真空干燥系统,器械干燥后残余湿度不超过0.2%,敷料干燥后残余湿度不超过1%;
- 5.内置快速蒸汽发生器,覆膜式腔壁加热膜,微电脑变频控温技术,省时节能。
- 6.内置双水箱,净污水分离,避免内毒素污染。
- 7.可选择配置打印机,打印日期、时间,过程参数。

8.超温自动保护装置、门安全联锁装置、超压自动泄压的安全阀、短路保护、过压保护新华高压灭菌锅 【公司主营产品】 山东博科生物产业有限公司主营生物安全柜、超净工作台、生化培养箱、二氧化碳co2培养箱、通风橱、纯水机、空气洁净屏、酶标仪、洗板机、低温冰箱、血液冷藏箱、高压蒸汽灭菌器、空气消毒机、水分测定仪、电子天平等实验室仪器设备。不但有自己的生产工厂、专业的研发团队还与国内外多家著名供应商建立了长期稳定的合作关系,这代表着其可以满足绝大部分客户的产品需求,让客户拿到性价比高的产品。另有代理滨江,博迅,申安和自产博科高压蒸汽灭菌器,18I-500I不等,欢迎咨询

【咨询热线】联系人:张经理 电话:15853179052 企业qq:2355938965

新华高压灭菌锅 适用范围

适用于医疗单位、化验室、实验室对手术器械、玻璃器皿等的灭菌。

产品注册号:鲁食药监械(准)字2012第2570457号(更)产品执行标准号:yzb/鲁0440-2012

产品禁忌症:无。产品设计寿命:

与设备主体设计寿命一致,详见设备主体的压力容器相关资料。 注:产品设计寿命是根据设备约定的标准使用环境下估算的失效期限,与设备实际使用过程中所发生的故障率无关,不恰当的使用也可能会加速设备的损坏。