

不锈钢防护罩无锡嘉莱机械伸缩式不锈钢防护罩

产品名称	不锈钢防护罩无锡嘉莱机械伸缩式不锈钢防护罩
公司名称	无锡嘉莱机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:机床链板排屑机 型号:CU1272
公司地址	无锡市安镇东盛路大成工业园
联系电话	0510-88231967 18914127116

产品详情

钢板防护罩是用来保护机床的。他可以保护机床的表面不受外界的腐蚀和破坏。他有很多种类。风琴防护罩,钢板防护罩厂家,这两种是导轨上所用的。还有丝杠上所用的丝杠防护罩包括:圆形,方形,多边形。这几种的做法又有所不同。有用钢丝支撑式还有缝合式。还有卷帘式防护罩和盔甲防护罩。钢板防护罩厂家-钢板防护罩有内防护和外防护之分。钢板防护罩通过安装在被保护件二端的对中法兰,与被保护件实行无接触联接。护罩内没有任何金属零件,不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的磨损和破坏。若护罩是在中等温度环境下使用,就可以选用此种方式。机床导轨钢板防护罩行程长和压缩小的优点;护罩行程长,压缩小,长度的比值为1:10.如用户对护罩型式有特殊要求,我厂可与用户协商设计。

设计钢板防护罩需要注意的事项,在实际操作过程中更需要操作员注意观察运行情况,及时的发现可能出现的问题,这样才能使得万无一失。

- 1、防护罩中间动梁处用箱体法兰连接,上部焊花纹板,保证工作人员在上部工作平稳。
- 2、两侧防护罩用 $\delta=5.0\text{mm}$ A3冷板,每节600-800mm,下部加强板用 $\delta=10\text{mm}$ 中板,保证下部加强,能使工作人员踩在上面工作。
- 3、护罩两侧滑道用40×40槽钢加固,机动轮放置里面,能使得防护罩平稳运行,不受影响。
- 4、防护罩上面用 $\delta=6\times 15$ 加固型橡胶板,能保证盖板连接牢固,刮屑干净。
- 5、两侧地坑用 $\delta=3.0\text{mm}$ 花纹板盖封下部,加框架支撑,以保证工作人员安全。
- 6、此制作方案保证防护罩外观美观大方、制作精美、安全性能高,使用寿命长

本产物的布局首要由外壳(不锈钢板、冷板)、绷簧轴、从动轴、刮舌、尼龙纤维布(三防布)等组成

，有调整设备，松紧可调，分单绷簧、双绷簧两种供用户挑选。此种防护带可分为箱体式和托架式两种设备方式。钢板防护罩螺旋钢带维护套适用于数控机床，加工中间等各类精细机床，液压、各个轴系，杠类及滚珠丝杠的防护，它不光具有防尘、防切屑、防冷却液等功能，并且能维护机床正常精度，延伸机床运用寿数，添加漂亮。