

衬氟截止阀富特推荐

产品名称	衬氟截止阀富特推荐
公司名称	郑州富特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富特 型号:J41F46 口径:DN20-DN600
公司地址	郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号
联系电话	0371-56639688 15803858517

产品详情

一、衬氟截止阀富特推荐阀体材料

序号 零件名称 灰铸铁 铸钢 不锈钢耐酸铸钢 超低碳不锈钢耐酸铸钢 Z C
P R PL RL 1、 阀座 PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO
填料压盖 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M 2、 填料 PTFE(F4)
PTFE(F4) PTFE(F4) 活节螺栓 35 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 3、 阀杆螺母
ZCuAl10Fe3 ZCuAl10Fe3 ZCuAl10Fe3 紧固螺栓 35 1Cr17Ni2 1Cr18Ni9Ti
阀体/阀盖 HT250 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M 4、 螺母 45
0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 手柄 WCB WCB WCB 5、 球体/阀杆 25
2Cr13 1Cr18Ni9 1Cr18Ni12Mo2Ti 00Cr18Ni10 00Cr17Ni14Mo2

二、衬氟截止阀富特推荐特征及用途 本阀门采用塑料衬里J41型直通式、J45型直溜式、J44型角式截止阀、具有结构紧凑、启闭灵活、耐腐蚀性能强，行程短等长处，目前被广泛应用在石油、化工等管路系统中做截断介质用，但塑料衬里的截止阀严禁用做流量调节，以免节流口处产生的高速介质流冲蚀破坏密封面。阀瓣与阀杆设计为一体结构，用以防止由于管路压力波动造成内件冲出阀体的可能性，结构紧凑，使用安全。衬氟截止阀适用在-50 ~ 150 的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂，FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。

三、衬氟截止阀富特推荐设计标准

设计制造标准：GB/T 12233、GB/T 12235 结构长度标准：GB/T 12221-2005 连接法兰标准：GB/T 9113 压力温度等级：GB/T 12224-2005 试验检验标准：GB/T 13927-2008

四、衬氟截止阀富特推荐 技能参数 连接形式：法兰连接 驱动装置：手动，蜗轮传动，电动，气动

公称通径：DN15 ~ 350mm 公称压力：PN1.0 ~ 2.5Mpa

适用介质：，氢氟酸，磷酸，氯气，强碱，王水等任意具有强腐蚀性的介质。

五、衬氟截止阀富特推荐

手机：15803858517 传真：0371-56639688 电话：0371-56639688

QQ：463617214 网址：<http://www.vtffm.com> 联系人：朱女士 地址：郑州市金水区福彩路1号

本文章来自郑州富特阀门有限公司，版权归富特阀门公司所有：www.vtffm.com