

全自动生产线

产品名称	全自动生产线
公司名称	深圳市豪林精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Haolin
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道老村社区新南巷3号C栋1楼
联系电话	86 755 84196958 18922863481

产品详情

【深圳豪林机械专注于全自动生产线设备研发】_高效稳定_厂家直销

【产品类型】

全自动生产线设备_自动装配生产线_广东非标自动化设备

【产品应用】

适用于电子产品、通信网络设备、电器和电工产品、塑料制品自动装配、测试、包装生产线。

【产品描述】

全自动生产线

是由工件传送系统和控制系统，将一组自动机床和辅助设备按照工艺顺序联结起来，自动完成产品全部或部分制造过程的生产系统，简称自动线。我司的全自动生产线设备由点胶工位、锁螺丝工位、焊锡工位、自由工位(人工、检测、组装、包装、扫描等等)和升降工位等5个工位组成。

【产品用途】

用于焊接各种电子元器件，如电容led、排阵、线材、开关、充电器、电声产品、变压器、pcb等元件。常应用于消费电子、汽车电子、医疗电子、led照明等领域。

- 【产品特点】**
- 1、大幅提高设备的通用性，多机种、甚至不同行业，经过较少改动就可通用。
 - 2、把很复杂的全自动化生产线简单化，大幅提高设备的稳定性，并同时大幅缩短设备开发周期。
 - 3、主要运动机构均采用进口伺服电机驱动，大幅提高运动速度和精度。

【各工位设备的参数】

点胶机技术参数(以300*300为例)：

加工范围	x轴	300 mm
	y轴	300 mm
	z轴	90 mm
机械重复精度		± 0.1 mm
显示方式		教导盒lcd (320x240)
驱动电机		伺服或步进
外形尺寸 (长x宽x高)		450x450x360 mm

锁螺丝机技术参数(以300*300为例)：

移动范围	x轴	300 mm
	y轴	300 mm

移动速度	x轴	400 mm/sec
	y轴	400 mm/sec
	z轴	200 mm/sec
定位精度		± 0.02 mm
空气压力		4-5 kg/cm ²
驱动电机		伺服或步进
电源功率		300w

焊锡机技术参数(以300*300为例)：

移动范围	x轴	300 mm
	y轴	300 mm
	z轴	90 mm
	r轴	360 °
移动速度	x轴	400 mm/sec
	y轴	400 mm/sec
	z轴	200 mm/sec
	r轴	600 ° /sec

重复精度	± 0.02 mm
温度范围	0-500
适用锡丝范围	0.3-1.6 mm
操作方式	示教编程
驱动电机	伺服或步进
电源	220v 300w

【选择豪林机械全自动生产线设备的四大理由】 、拥有15年专业制造经验、
行业领先的研发团队

拥有一个高品质的研发团队和众多经验丰富的高素质人才。多年来研发了一系列高端产品，荣获国家各项专利证书，产品已广泛应用于电子，汽车，扭力测试等行业。

、一流现代化生产厂家、高精度的先进生产设备

公司生产研发基地占地1600多平米，整齐划一的流水线生产作业，基地建有现代化品质标准实验室，产品均须经过严格的质量检验，可靠的品质保证。

、行业标杆设计、高品质选材、引领生产自动化

产品均选用世界一流的控制元器件，达到世界领先水准，确保产品稳定可靠，操作简捷，结构坚固，小巧轻便，美观大方。

、拥有高效的专业服务体系

免费设计方案和试作效果，免费提供技术支持。专业技术人员进行现场安装调试工作，保证产品正常运行，并对使用人员免费进行系统地培训。客户享有产品终身维护，软件终身免费升级等服务。

【影响价格的因素】

人力成本(工程师研发、设计)、机器设备的精度要求、运动系统/控制系统、其它零部件采购成本等。

产品图片仅供参考，具体详情请来电咨询！咨询热线：189 2286 3481(郭生)

深圳豪林精密机械_ <http://www.szhaolin.com.cn/163/212.html>_自动装配生产线