

强能工业泵64DG砂砾泵性能 小型排污泵抽沙泵

产品名称	强能工业泵64DG砂砾泵性能 小型排污泵抽沙泵
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:强能工业泵制造厂 型号:CU1372
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

产品详情

抽沙泵安装使用与维修保养：

- 1、安装时必须注意运动方向、切不可反转。
- 2、起动前，应检查安装是否水平方向，各底角螺丝紧固在固定架上，不能有松动的现象。
- 3、检查各接头部位，密封情况，及皮带松紧度。
- 4、起动前，应转动，运转件是否灵活，不能有摩擦或转不动现象。
- 5、起动时先将进水口抬高到吸沙泵出水口高度，再灌满水后，起动机器同时将进水管放进水中。
- 6、在使用过程中，注意经常给轴承加油，或加入钙基润滑油。
- 7、在使用一段时间后，应检查易磨损程度，必要时须更换，否则影响出沙量。
- 8、冬天使用后应将泵体管道里水放净，以防冻裂各零部件。
- 9、不用时，须拆洗干净、内涂油、外刷漆在干燥处保存。

卧式砂泵是离心式泥浆泵的一种，用于输送含有砂粒、矿渣等的悬浮液。叶轮多为开式。泵的内衬一般分为两种，耐磨金属盒耐磨橡胶。另外，将高压水注入泵轴的滑动部位，以防泥砂进入滑动部位。砂泵可以用于抽取矿砂、矿粉、泥浆等，还可应用于排污。砂泵的耐磨性强，使用寿命长。所以得到国内外矿业的客户的广泛应用。如果您已经拥有或者即将拥有属于您的企业的砂泵，那么，这篇文章一定对您有用！设备的使用条件

- 1、冬季长期停泵时，必须泄掉管路和泵内积水，以防整个系统冻结和生锈。
- 2、运转中需换备用泵时，应先将备用泵转起来，待正常后方可停泵。

- 3、事故停车时要及时切断电源，通知有关岗位。
- 4、吸入管连接应紧密，输出管不应有急剧的转弯和变径。
- 5、进矿口应设置金属网，以防矿液杂物吸入泵内。

吸沙泵结构特点：

- 1、吸沙泵由泵体、叶轮、护板、电机架、蜗壳、机封、轴承总成等部件组成，结构简单，不易损坏。
- 2、设备直接潜入水下工作，无噪音及振动，现场干净、整洁。
- 3、不受吸程限制，吸渣效率高，清淤更彻底。
- 4、叶轮、搅拌叶轮等主要过流部件采用高耐磨材质制造，耐磨损、耐腐蚀、无堵塞、排污能力强，能有效地通过较大的固体颗粒。
- 5、撕裂机构能够把纤维物质撕裂，切断，然后顺利排放，无需在泵上加滤网，并不会出现堵塞现象。
- 6、泵旋转方向从驱动端看，为顺时针方向旋转。