

船用GBT3036-1994日标液压遥控蝶阀

产品名称	船用GBT3036-1994日标液压遥控蝶阀
公司名称	上海精聘阀门制造有限公司
价格	88.00/只
规格参数	品牌:精聘船用阀门 型号:GB/T3036-1994 规格:50
公司地址	上海市奉贤区庄行光明路555号3幢138室
联系电话	13524555517

产品详情

船用日标德标美标液压遥控蝶阀GB/T3036-1994

船用液压遥控蝶阀 船用日标液压蝶阀 船用德标液压蝶阀 船用液压蝶阀报价 船用液压蝶阀
厂家 船用液压蝶阀批发船用美标双偏心蝶阀ASIN公称压力PN150LB/300LB,阀体;铸钢,铸钢,青铜,
阀板;不锈钢304#,铝青铜,阀座;PTFE/NBR,公称通径;11/2"-40",适用介质;海水淡水,滑油,使用
温度;温度不高压300 的水蒸气,

产品名称:船用蝶阀

连接方式;法兰;对夹式;凸耳式。

结构型式;中线型,双偏心型

产品型式:A型、B型、AS型、BS型、CS型、SX型、ES型、QS型、DS型FSB型、FA型、FB型、FD型、FQ
型

产品口径:DN40-1200

产品压力:5K 10K 16K 0.6 1.0 1.6Mpa 125LB 150LB 300LB.

阀体材质:铸铁、铸钢、不锈钢,青铜.

阀板材料;不锈钢,球墨铸铁,铝青铜,铸钢。

阀座材料;NBR,PTFE FKM

产品简介:制造标准:中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英

标BS生产。阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度：-196 -650 。连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式：手动、气动、液动、电动。

船用蝶阀，船用手动蝶阀，船用螺旋式蝶阀，船用凸耳式蝶阀，船用电动蝶阀，船用气动蝶阀，船用液压蝶阀，船用蜗轮蝶阀，船用不锈钢蝶阀，船用青铜蝶阀，船用法兰蝶阀，船用双偏心蝶阀。精聘订货须知：（国家标准）

一、A:产品名称、型号、公称口径B:介质及温度、压力范围C:是否有附件、交货期、特殊要求等以便我们的为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定我公司的阀门型号，请您根据阀门参数直接与我们销售中心订购。

三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数，我们的工程师专家会专心为您审核与分析。我们可以为您提供专业的解决方案，包括设计、定做、成套、运行、服务。我们一直致力于阀门行业领域的领导者，为您提供最新的阀门知识、最好的服务、最佳的技术顾问。感谢您访问我们的网站,(www.sh-jcfm.com)如有任何疑问，您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。船用蝶阀，闸阀，截止阀，球阀，针型阀，调节阀，节流阀，柱塞阀，止回阀，安全阀，减压阀，自闭阀，快关阀，截止止回阀，皮龙阀，旋塞阀，泥箱，通海阀，海水滤器，油滤器，防浪阀，空气帽，液压高压球阀，液压高压截止阀，测深自闭阀，水利控制阀，船用阀门，高温高压等电站阀门