

海虹老人牌气体管道漆87633

产品名称	海虹老人牌气体管道漆87633
公司名称	中远关西涂料化工(上海)有限公司
价格	15.00/L
规格参数	品牌:海虹老人牌 型号:87633 漆面:半光
公司地址	上海市宝山区沪太路5589-55689号
联系电话	0512-55399011 13373639889

产品详情

老人牌气体管道漆87633 基料: :87638 固化剂: :97693 概述: :

老人牌气体管道漆87633是一种双组份聚酰胺固化环氧漆,符合美国石油组织的标准 PR 5L2。用途: :
在作为单一涂层,用于运送干燥的脱硫[低硫]气体管道内壁。漆膜设计为施涂后可使

管道内壁变得更光滑,以减小管道传送系统的摩擦曳力。使用温度: :干燥环境最大140 物理参数:

颜色/色号: :棕红色/50890 漆面: :半光 体积固体含量: : 68 ± 1 % 理论涂布率: :11.3米²

/升(以60微米干膜计) 闪点: :25 比重: :1.3公斤/升 指触干: :8小时(20) 完全固化: :7天(20)

挥发性有机化合物 含量(V.O.C.): :290克/升 施工说明: 混合比例: :基料87638: :固化剂97693 = 4:

:1(体积比) 施工方法: :无空气喷涂 空气喷涂 刷涂 稀释剂: :08080 08080 08080 (最大) 5 %

15 % 5 % 混合使用期: :90分钟(20) 喷孔: :0.46-0.53毫米 喷出压力: :15.0兆帕

(无空气喷涂资料仅供参考,实用时可以调整。) 工具清洗: :老人牌工具清洗剂99610 漆膜厚度: :干膜:

:60微米 湿膜: :100微米 重涂间隔: :最小: :8小时(20)(请详见备注) 最大: :8天(20) 安全:

小心使用本品,使用前和使用时,请注意包装以及罐上所有的安全标签,还应参考

《老人牌公司材料安全说明》,并遵守有关国家或当地政府安全规定。避免吸入溶剂

蒸气,避免油漆接触皮肤和眼睛,严禁吞服本产品。采取必要的预防和防护措施防

火、防爆及保护环境。只可在通风良好的情况下施工本品。在狭窄处或空气不流通处

施工,必须提供强力通风。老人牌气体管道漆87633 表面处理: :新钢材:

:用适当的清洁剂除去油脂等污物,用高压淡水冲洗掉盐份及其它污物。喷砂达到Sa2.5级

,表面粗糙度相当于Rugotest标准的NO.3, BN9a, Keane-Tator比较板最小 2.0(角砂/钢丸)

,或ISO比较板的细粗糙度(角砂)。施工条件: :

仅在清洁干燥表面上施工,且温度高于露点,以避免水汽凝结。施工表面和油漆本身

温度的温度也应在10 以上。最理想的施工条件是当油漆的温度在15-25 。钢铁表面

最高允许温度为45 。最大相对湿度为85 %。在狭窄空间内施工和漆膜干燥期间,应提供足够通风。

加涂油漆: :无须加涂,或按规定加涂。备注: :重涂:

:仅在作修补和补涂漆膜厚度太薄的区域时进行重涂。声明: :

本说明书的所有内容均译自英文版本,如有出入,以英文版本为准。注意: :本品仅适用于专业用途。