

东莞市高埗镇油烟机清洗 外墙清洗 专注清洁十多年

产品名称	东莞市高埗镇油烟机清洗 外墙清洗 专注清洁十多年
公司名称	东莞市通亮清洁服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:通亮
公司地址	东莞市厚街镇珊美村
联系电话	13728228944

产品详情

现在高层建筑物外墙多为各种材质铝塑板、玻璃幕墙、石材或者瓷砖。地区风沙大、汽车尾气排放量大，污染严重，外墙很容易附着灰尘、污垢，需要经常清洗和擦拭，以保大厦整洁美观和室内明亮。外墙清洗属于高空中作业，作业难度大，危险性高，必须使用吊篮、吊板、升降台等专业工具。外墙清洗人员都经过严格培训，严格遵守操作规范和安全规范，以保证高质高效的完成外墙清洗工作。

铝塑板材外墙、方法：

1、清洗前准备工作

- 1) 根据墙面材质及脏污程度，确定相应的清洁剂和工具，必要时应做小块清洗试验清洗。
- 2) 弄清施工环境状况，确定水源、电源、大绳固定点
- 3) 制订整体作业方案。

注意事项：屋顶和地面都要确保有人监督，确保通话工具通畅，以便随时联系。

2、安装外墙清洗设备。吊板清洗大绳一定要栓牢固，主绳、副绳不可以固定在一处。

3、将高压冲洗机接通电源、水源，装好冲洗胶管，检查水枪效果。

4、工作人员穿好工作装，携带工具、清洗剂上吊篮或吊板。有些工具应拴在吊篮或吊板上，以防不小心失手落下，伤及行人。在地面设安全警示牌。

5、作业方法应从上到下。

6、清洗方法：

- 1) 用高压清洗机冲洗墙面。
- 2) 检查墙面有无粘着物等污迹，如有，先用相应辅助工具和专用清洁剂除去。
- 3) 将涂水器浸入桶中，待充分吸入清洁剂后均匀涂在墙面上。
- 4) 视情面脏污程度，用刷子、磨盘、百洁布、胶刮等工具擦除，再清水冲洗。
- 5) 确认一次应作业范围内的清洗墙面已清洗完毕，滑动吊篮或吊板继续往下作业。
- 7) 全部作业完成后，收拾整理设备和工具，撤离地面防护拦绳或警告牌，将地面水迹擦净。