

无忧售后刷卡三辊闸厂家西莫罗

产品名称	无忧售后刷卡三辊闸厂家西莫罗
公司名称	西莫罗（北京）智能科技有限公司
价格	.00/组
规格参数	品牌:西莫罗 型号:CPW-400D 包装:木箱
公司地址	北京市丰台区西三环南路乙6号银河大厦
联系电话	15810926112 15810926112

产品详情

西莫罗集研发、设计、生产、销售、服务于一体的综合性企业，产品有：摆闸、翼闸、刷卡三辊闸等各类闸机。

刷卡三辊闸产品描述:

- 1、断电落杆，可选断电自由通行，通电自动上杆，可调常开或常闭功能，常开功能：闸杆默认不上锁，当有行人非法闯入推动闸杆时声光警报并自动上锁。
- 2、产品外壳采用不锈钢板制作，机箱内部构件采用防腐处理，经久耐用;产品整体运作平稳，具备标准的电器接口，广泛用作快速通道。
- 3、该刷卡三辊闸把机械传动、微处理器控制及各种读写技术有机地融为一体，通过配置不同的读写设备，即可完成对通道通行的智能化控制与管理。
- 4、系统对外采用标准电气接口，能方便地将磁卡、条码卡、ID卡、IC卡等读卡器集成在本设备上，为出入人员提供文明、有序的通行方式，同时又杜绝了非法人员进出。
- 5、系统还专门设计了满足消防要求的功能，以便在紧急情况下，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散。
- 6、在本系统中设有专门的消防接口，可在紧急情况下实行快速落杆，方便人员疏散。

刷卡三辊闸产品功能:

- 1、单向或双向通行，控制单向或双向，双向均可设置受控，自由通行或禁止通行。
- 2、可设置常开或常闭功能，常开功能:正常工作时机闸机不上锁，收到有效信号，在规定的有效通行时

间内即可通行，无机械解锁过程。当出现非法通行时声光警报并上锁，禁止通行。

3、具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内(可调)内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限。

4、断电自动落杆或断电自由通行(可选)。

5、防反转功能：当闸杆转动超过60°之后，特殊的防反转机械设置防止闸杆反转。

6、可选内置或外置LED计数器。

7、继电器信号输出，RS232/RS485通讯接口。

8、提供SDK和配置控制软件方便控制和通道。

刷卡三辊闸结构参数:

结构：304(默认)/316不锈钢板

钢板厚度：1.5mm(默认)/2.0mm

表面处理：表面拉丝处理(默认)/镜面

外形尺寸：1400*280*990mm

闸杆长度：500mm;闸杆直径：38mm

最大承受力：20Kg

转动驱动力：3Kg

读头安装支架：默认配置标准读头安装支架，或者特制读头安装支架

刷卡三辊闸电气技术参数：

工作电压：100~230V AC(50/60Hz)

驱动电机：直流无刷电机

主板电压：DC 24V

通讯接口：RS232/485

通行速度：30-40人/分钟

工作温度：-20 至60

工作环境：室内或室外

刷卡三辊闸产品优势：

1、有比较实际的防尾随功能。相比较其他闸机而言，刷卡三辊闸的结构设计上就已经注重了防尾随设计;无需再加装其他辅助部件;

2、外形设计比较容易引导使用者的应用。因其普及程度高，结构简单，一般的初次使用者也无需通过学习，直接可以应用

刷卡三辊闸专用于人员出、入口需要进行安检或控制的通闸，如饭堂、宾馆、写字楼、博物馆、体育馆、俱乐部、地铁、车站、码头等场所。