

厂价供应CA6150车床系列型号大全欢迎咨询

产品名称	厂价供应CA6150车床系列型号大全欢迎咨询
公司名称	山东卓润数控机床有限公司
价格	33333.00/台
规格参数	品牌:山东卓润 型号:CA6150 类型:卧式车床
公司地址	山东省枣庄市滕州市龙泉中路268号
联系电话	0632-5527689 13563256327

产品详情

您好！我们是山东卓润数控机床有限公司，我公司是一家专业生产普通车床、数控车床等设备的高新技术企业，年产机床3000余台，设备远销全球30多个国家，卓润人始终坚持卓越品质、一流服务的企业宗旨，时刻将客户的需求为己任，时刻将客户的满意作为卓润人至上的追求！欢迎新老客户前来洽谈订购。订购热线18263775262，我们将竭诚为您服务！

CA6150卧式车床

- 1、本系列车床具有广泛用途，主要用于各种回转体零件的外圆、内孔、端面、锥度、切槽及公制螺纹、模数螺纹、径节螺纹等的车削加工，此外还可以用来进行钻孔、铰孔、套料、扩孔、滚花、拉油槽等加工。本系列车床刚性强，适合于使用硬质合金刀具对各种黑色金属和有色金属进行强力切削和高速切削。
- 2、本系列车床加工精度可达IT7级（按GB1800-79），加工表面粗糙度可达3.2
- 3、本系列车床性能好、操纵方便、美观宜人。
- 4、本系列车床适用于单件、中小批生产使用。

机床的精度

本机床的精度符合中华人民共和国国家标准 GB/T4020—1997《卧式车床 精度检验》

机床的噪声

按 GB/T16769—1997《金属切削机床 噪声声压级测量方法》测试，本机床空运转噪声声压级 85dB（A）。

机床电源

本机床电压等级为380V50HZ,出口机型请慎重选配。

机床技术参数

技术参数		CA6150	
床身上最大工件回转直径		毫米	500
刀架上最大工件回转直径		毫米	300
最大工件长度		毫米	750/1000/1500/2000
最大车削长度		毫米	650/900/1400/1900
主轴中心至床身平面导轨距离		毫米	250
主轴孔前端锥度		号	莫氏6
主轴转速	正转种数	种	24
	反转种数	种	12
	正转转速范围	转/分	10-1400
主轴孔径		毫米	52
进给	纵向及横向进给量种数	种	各64
	主轴每转刀架纵向标准进给量	毫米/转	0.08-1.59

	主轴每转刀架纵向细进给量	毫米/转	0.028-0.054
	主轴每转刀架纵向加大进给量	毫米/转	1.71-6.33
	主轴每转刀架横向标准进给量	毫米/转	0.04-0.79
	主轴每转刀架横向细进给量	毫米/转	0.014-0.027
	主轴每转刀架横向加大进给量	毫米/转	0.86-3.16
	刀架纵向快速移动速度	米/分	4
	刀架横向快速移动速度	米/分	2
车削螺纹范围	公制螺纹种数	种	44
	公制螺纹范围	毫米	1-192
	英制螺纹种数	种	21
	英制螺纹范围	扣/英寸	2-24
	模数螺纹种数	种	39
	模数螺纹范围	毫米	0.25-48
	径节螺纹种数	种	37
	径节螺纹范围	牙/英寸	1-96
	下刀架最大行程	毫米	320

上刀架最大行程	毫米	140
刀架转盘回转角度	-	$\pm 90^{\circ}$
主轴中心线至刀具支承面距离	毫米	26
刀杆截面尺寸	毫米	25 × 25
床尾主轴直径	毫米	75
床尾主轴最大行程	毫米	150

CA系列车床是一款国标机型，主电机功率为7.5KW，该CA机型通过摩擦片来启动机床正反转，适合大扭力切削，导轨宽度400MM，经自然失效处理并配合超音频淬火，来保障CA车床高刚性，床面持久耐磨。中拖板贴塑处理，经久耐磨，维护方便，主轴通孔52-80MM任选。