

安徽工业自动门厂家为您量身设计

产品名称	安徽工业自动门厂家为您量身设计
公司名称	安徽博进建设工程有限公司
价格	360.00/樘
规格参数	品牌:林博 型号:lb
公司地址	安徽省合肥市宿松路与祁门路交口天御广场10号楼3层
联系电话	0551-63659071 13866723565

产品详情

工业自动门适用于各类工矿厂房、车间、仓库，热绝缘性能和密封性能。

工业自动门简介

工业自动门广泛适用于各类工矿厂房、车间、仓库、机房、车库等场合。

工业自动坚固、美观、耐用的，具有良好的热绝缘性能和密封性能，抗风压性能以及节省安装空间和使用空间的门。工业自动门支持多种提升方式，工业滑升门可满足多种安全需要，适应任何气候环境，利用通道空间。广泛的应用于各类厂房、车间及物流仓储场所（普遍用于外门，在物流通道，一般配合门封及卸货平台使用），并可度身定制。

工业自动门主要性能特点

小的运行空间：工业滑升门可以沿通道口两侧轨道，顺着墙体向上滑动至通道口上侧或建筑物天花板下方。有效的利用了室内空间。

满足各种需要：门的设计和多种系统配置方案，使门可以满足各种工业建筑需要。也可以适应任何专业性的需要。完善所适用的建筑环境。

易于开启和操作：适应多种建筑空间结构，体积小、结构紧凑、向上滑动不占空间，配置原驱动和控制系统，使门的开启和操作更方便。

良好的热绝缘性能：绝缘门体能有效阻隔室内外的冷热交换、降低噪音。改善室内环境、降低能量消耗。热绝缘（导热）系数 $K=1.51\text{w/m}^2\text{k}$ 。

美观耐用保温：门板内外双层钢板，门体表面聚酯高温处理，中间填充聚氨酯保温层，门板规格为：厚度40mm—200mm，长度为12m，坚固、隔热、保温（—40 ~+80 ）；轨道加强及热镀锌钢板，坚固而耐用；外置扭簧平衡系统寿命长达数万次以上；密封条有内外两种方式，防冻、防潮、隔热、防水渗入。

安全可靠：关门时设有门体防卡堵，气感安全边反弹功能，或红外线传感功能，当遇到阻力或障碍物时，门控系统 will 将门体自动反弹，以免卡人、卡车发生意外事故。

多种颜色选择：红色、蓝色、黄色、白色等多种颜色可供选择。

多种开启方式：手动、电动、遥控、感应等多种开启方式