

求购小型变速器定做小型变速器小汽车变速器多图

产品名称	求购小型变速器定做小型变速器小汽车变速器多图
公司名称	东莞市洪都精密机械有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:洪都变速器 型号:HG1706
公司地址	东莞市常平镇还珠沥教育路中段
联系电话	0769-81019667/83811978 18029000752

产品详情

怎么对齿轮箱进行有效的维护和保养?一般来说,润滑油在齿轮箱里面是一个最重要的,我们在维护和保养方面必须要引起足够重视的这么一个,就是对齿轮箱维护保养影响比较大的因素。新机运行250小时,需要做一次的油样分析,半年以后再做一次,三年以后,根据油样分析的结果决定是否要更换润滑油。更换油的时候,首先要更换同型号,同品牌,如果同型号,同品牌做不到,我们必须做互溶性的试验。滤芯需要12个月更换一次,日常维护一般来说1-3个月,比如检查齿轮箱的箱体外观,螺栓,包括管路等。

更换油滤,必须要观察油滤上是不是有铁屑,如果堵塞,油滤必须要更换,说明这个润滑油里面是有问题了,就是要详细检查各个齿轮的部位。另外,检查磁棒,齿轮箱里面我们一般在外部设一个磁棒伸到齿轮箱的内部,如果磁棒干净,我们肉眼观察齿轮箱里面没有问题,如果上面吸附了很多的金属粉末,或者铁屑,说明某一个部位磨损严重。

东莞市洪都精密机械有限公司现有产品主要分为:齿轮箱、各类分度盘、油缸、多轴器、气缸、等自动化设备核心部件,其广泛用于五金冲压类自动化、切削类自动化、钻攻类自动化、装配类自动化、包装类自动化、自动化生产线整合生产线等。

以技术为核心,以品质为发展,以管理为基石,以市场为导向是我们公司致力成长的持续动力。

冶金齿轮箱经常混用不同类型的轴承以达到优化设计的目的。与圆锥滚子轴承相比,调心滚子轴承成本较低,在特定受力条件下该轴承也能承受径轴向复合载荷。调心滚子轴承大的优点是具备自调心能力,可在偏心条件下正常工作。当轴承外型尺寸相近,选用双列圆柱滚子轴承可获得更高的径向承载能力,但该类型轴承不能承受轴向载荷。通常在径向与轴向复合载荷条件选用圆柱滚子轴承时,需要采用添加

止推轴承或其他类型的轴承来承受轴向负载。

东莞市洪都精密机械有限公司现有产品主要分为：减速机、各类分度盘、油缸、多轴器、气缸、等自动化设备核心部件，其广泛用于五金冲压类自动化、切削类自动化、钻攻类自动化、装配类自动化、包装类自动化、自动化生产线整合生产线等。以技术为核心，以品质为发展，以管理为基石，以市场为导向是我们公司致力成长的持续动力，欢迎广大新老客户来电咨询。

减速机密封及润滑改良方案

针对减速机目前的工况及现状，结合我们在工业润滑服务领域的多年经验，提出如下改良建议：

1、改进密封

A、减速机密封盖的密封处使用回天 7587RTV 平面密封胶硅橡胶，优点如下：

使用温度 - 60 到 260 之间，尤其适合北方冬夏季使用。

具有优良的耐油能力，保证密封后不被油品腐蚀。

密封性好，固化后，形成一层类似橡胶垫的密封，能有效地防止润滑剂泄漏出来及煤粉杂质进入减速机。

B、减速机轴处密封属于动密封，使用西班牙老鹰硅脂 BESSIL25，优点如下：

使用温度 - 50 到 180 之间，尤其适合北方冬夏季使用。

与橡胶及弹性体具有良好的相容性，对轴密封圈或骨架油封无腐蚀。

除具有优良的密封性能外，此款产品还具有优良的润滑性能，其涂抹密封处可减少密封圈（骨架油封）磨损。

在轴密封圈外侧均匀涂抹一圈硅脂，可有效避免外界粉尘进入密封圈和轴之间的空隙。

2、选择合适的润滑剂

根据目前减速机工况条件，除解决密封问题外，还需要选择具有辅助密封性能的流体脂为减速机提供润滑，建议选择西班牙老鹰公司专为易泄漏齿轮箱研发的流体脂产品 G.A.N. 850 EP-00，该产品特点如下：

具有优异的润滑性能，以矿物油和锂皂为基，含有防腐和极压添加剂，对齿轮起到良好的润滑保护作用

用。

此款产品具有优异的粘附性能，爬附性能强，且在长时间停机后，仍能粘附于齿面，尤其适合天车减速箱走走停停及经常正反转的工况。

其稠化剂可有效起到辅助密封的作用，避免泄漏，使减速机得到良好的润滑，同时也减少了工人补加的工作强度及油品浪费。

东莞市洪都精密机械有限公司现有产品主要分为：各类分度盘、油缸、多轴器、气缸、等自动化设备核心部件，其广泛用于五金冲压类自动化、切削类自动化、钻攻类自动化、装配类自动化、包装类自动化、自动化生产线整合生产线等。

以技术为核心，以品质为发展，以管理为基石，以市场为导向是我们公司致力成长的持续动力。