

采购微型减速箱销售微型减速箱平行轴减速箱图

产品名称	采购微型减速箱销售微型减速箱平行轴减速箱图
公司名称	东莞市洪都精密机械有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:洪都变速器 型号:HO1441
公司地址	东莞市常平镇还珠沥教育路中段
联系电话	0769-81019667/83811978 18029000752

产品详情

减速机价格战的影响

减速机厂家在国内大大小小都很多，但拥有正规、核心制造技术的减速机生产厂家却是比较少。也有很多减速机品牌代理商，也就是经销商，其跟减速机厂家相比，可以说是基本上无优势可言。为什么现在在很多贸易公司、代理商或者经销商在慢慢退出市场，随着市场不断地透明化、竞争化，减速机厂家将不断的创新、不断的完善。广大用户对产品的售后服务、产品的技术支持要求越来越高，而对减速机价格却是要求越来越低。

减速机价格战，这几年极为激烈，价格战对贸易商、代理商以及经销商而言是最为不利。用户对减速机价格的性价比不满意时，用会把采购向意投向减速机生产厂家。现在大部分减速机生产厂家都是直接面对用户，贸易商、代理商这个环节的交易将慢慢退出市场。

东莞市洪都精密机械有限公司现有产品主要分为：各类分度盘、油缸、多轴器、气缸、等自动化设备核心部件，其广泛用于五金冲压类自动化、切削类自动化、钻攻类自动化、装配类自动化、包装类自动化、自动化生产线整合生产线等。

以技术为核心，以品质为发展，以管理为基石，以市场为导向是我们公司致力成长的持续动力。

减速机齿轮受力分析

一：减速机齿轮箱中，其输入轴承受电机轴传来的轴向力、扭矩。中间轴上的齿轮承受输入端传来的力矩和输出端刹车时传来的刹车力矩。输出轴上的齿轮承受中间轴传来的扭矩，同时也承受输出端刹车时传来的刹车力矩。

二：减速机齿轮箱齿轮的常用材料及性能：

减速机齿轮箱中，齿轮的常用材料为低碳合金钢，减速机齿轮材料为渗碳钢，渗碳用钢的性能要求如下。

(1)接受碳的能力要强，表面能吸收足够量的碳；渗速快；碳浓度梯度平缓；残余奥氏体量适当；碳化物的块状、数全、大小和分布均匀，以保证渗层有足够的硬度、强度和韧性。

(2)过热敏感性要小，在渗碳温度下长时间加热时，奥氏体仍能保持细晶粒状态，以便实现直接淬火，并防止淬火后因马氏体晶粒粗大而使机械性能变差。

(3)要有足够的淬透性，以保证心部在淬火后具有较高的屈服强度和韧性；此外，可以采用缓和的冷却介质，使渗碳零件变形和开裂的可能性大大降低。

(4)低碳合金钢中不允许有严重的带状组织，不允许有粗大的夹杂物和裂纹，特别是在渗碳层表面上更应如此。

东莞市洪都精密机械有限公司现有产品主要分为：各类分度盘、油缸、多轴器、气缸、等自动化设备核心部件，其广泛用于五金冲压类自动化、切削类自动化、钻攻类自动化、装配类自动化、包装类自动化、自动化生产线整合生产线等。

以技术为核心，以品质为发展，以管理为基石，以市场为导向是我们公司致力成长的持续动力。

减速机在投入运转之前，在减速机中装入建议的型号和数值的润滑脂。减速机采用润滑油润滑。对于竖直安装的减速机，鉴于润滑油可能不能保证最上面的轴承的可靠润滑，因此采用另外的润滑措施。

在运行以前，在减速机中注入适量的润滑油，润滑油的粘性根据以下列表选择。减速机通常装备有注油孔和放油塞。因而在订购减速机的时候必需指定安装位置、建议采用的润滑油的牌子和型号。注意：对于非常规工作前提的应用，请征询制造厂的意见。工作油温不能超过80 。

终生润滑的组合减速机在制造厂注满合成油，除此之外，减速机供货时通常是不带润滑油的，并带有注油塞和放油塞。本样本中列出的减速机润滑油数目只是估计值。根据订货时指定的安装位置设置油位塞的位置以保证准确注油，减速机注油量应该根据不同安装方式来确定。假如传输功率超过减速机的热容量，必需提供外置冷却装置。

东莞市洪都精密机械有限公司现有产品主要分为：各类分度盘、油缸、多轴器、气缸、等自动化设备核心部件，其广泛用于五金冲压类自动化、切削类自动化、钻攻类自动化、装配类自动化、包装类自动化、自动化生产线整合生产线等。

以技术为核心，以品质为发展，以管理为基石，以市场为导向是我们公司致力成长的持续动力。