

混凝土垫块机,鑫悦,大型混凝土垫块机

产品名称	混凝土垫块机,鑫悦,大型混凝土垫块机
公司名称	巩义鑫悦机械厂
价格	150.00/件
规格参数	品牌:鑫悦机械 型号:ZV1693
公司地址	河南省郑州市巩义市河洛镇龙石路东侧
联系电话	0371-64151688 13838193330

产品详情

垫块机机械主要生产各种异型混凝土垫块，钢筋支撑、主要用于楼房现浇，公路、铁路、桥梁及古建筑，桥梁垫块机、钢筋保护层垫块机、高铁垫块机、混凝土垫块机、全自动垫块机设备是本公司经过多年新研制开发的自动液压混凝土垫块机设备，可生产各种型号规格的带孔的不带孔的混凝土水泥垫块、梅花、圆柱、支撑和马凳等，本设备设计合理，占地面积小，生产出的水泥垫块形状整齐，精度高、生产速度快，更换模具可生产几十种产品等。

水泥垫块支撑模具：

180.200.250.300.240.350.400.450.500.550.600，

马凳模具：

60.70.80.90.100.120.130.150，

垫块方形和圆形：

1.0,1.5,2.0，2.5.3.0.3.5.4.0.5.0，

桩基模具：

100,120,130,150,160，

楼梯吊模：

60、80、100

桥梁模具：

25,30,35,40,50,60,80,100 ,

鑫悦垫块机从一到百无可挑剔，认认真真、踏踏实实的制造工序保证每一台优质垫块机设备成为行业典范。鑫悦机械为广大客户提供各种规格型号的垫块机设备及完善的售后服务，欢迎新老客户致电咨询。垫块机设备在投入生产中，总会遇到各种各样的问题，其中最担心的还是设备的寿命和是否可以生产出正常的产品。那么老话说的好“养兵千日用兵一时”，只有平时做好自我检修保养，就可以让您的垫块机设备正常生产，同时延长设备的使用周期。避免了垫块机设备出现故障的可能。用户在日常生产中，做到以下几点，就可以使您的垫块机设备安心使用生产，保证后期垫块机的正常运行。1、检查垫块机机械动臂油缸的内漏情况。最简单的方法是把动臂升起，看其是否有明显的自由下降。若下落明显则拆卸油缸检查，密封圈如已磨损应予更换。2、测量液压泵的压力。若压力偏低，则进行调整，加压力仍调不上去，则说明液压泵严重磨损。3、检查操纵阀。首先清洗安全阀，检查阀芯是否磨损，如磨损应更换。安全阀安装后若仍无变化，再检查操纵阀阀芯磨损情况，其间隙使用限度一般为0.06mm,磨损严重应更换。

高铁垫块机的主要技术参数说明：

- 1、操作系统采用日本三菱可编程控制器plc和人机界面触摸屏控制，配备数据输入装置、安全逻辑控制、及故障诊断系统，可实现理想的人机对话。执行手动、半自动、全自动模式操作。各个执行件的参数可随意设定。可保证产品的质量和效率。
- 2、本机采用重型结构设计。利用高强度型钢经特殊的焊接技术制造。能确保机体的刚性好、自重大、与激振系统不产生共振。可延长机器的使用寿命。
- 3、独特的振动形式：利用电脑控制液压系统的流量、压力，完成垂直同步震动、变频、刹车；先进的台模压合振形式使混凝土在2-3秒内充分液化、排气。利用加压时过剩油液，将其转换成震击力，从而基本消除能耗。
- 4、独特的下料和破拱装置使物料快速均匀地送入模箱；特殊的双端合成输出振动技术，合理的振动器布置，使激振力在振动台内均匀分布。从而确保制品重量、强度的一致性。
- 5、采用机电液一体化结合的技术和优质的电器液压元件，使设备运转的每个循环过程准确一致，综合性能稳定、可靠。使产品尺寸精准、质量稳定，效率提高。
- 6、物超所值，是中小投资者的理想选择。高技术、高品质、高效率保证了投资者的高回报率。