

# 废气处理系统公司\_涂料厂废气处理系统\_废气处理系

产品名称	废气处理系统公司_涂料厂废气处理系统_废气处理系
公司名称	东莞市大川电子有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:大川油冷机 型号:YE1676
公司地址	东莞市黄江镇鸡啼岗宝灵一街6号
联系电话	15818480048

## 产品详情

### 空气污染对生物的影响及废气处理重要性

根据我国【环境空气质量标准】的规定。主要污染物为颗粒物`二氧化硫`氮氧化物`一氧化碳`铅,氟化物,苯并芘及臭氧,下面主要介绍这些污染物对环境的危害。

颗粒物的危害。

大气颗粒污染物(大气气溶胶)成分复杂,含有大量的无机物及有机物,它还能吸附病原微生物,传播多种疾病,肺尘埃沉着病因所积的粉尘种类不同,有煤肺,矽肺,在棉肺等.

当大气的相对湿度比较低时,颗粒物对光的散热是能见度降低。当飘尘在大气中的浓度为 $0.17\text{mg}/\text{m}^3$ 能见度即会显著降低。

大气中的颗粒物还能再射太阳的入射能。是它他在到达地球表面之前就被反射回宇宙空间,从而使地表温度降低。影响区域性或全球性气候。据测定,当飘尘浓度达到 $100\text{ug}/\text{m}^3$ 时,到达地面的紫外线要减少25%。600 $\text{ug}/\text{m}^3$ 时,到达地面的紫外线要减少42.7%1000 $\text{ug}/\text{m}^3$ 时,到达地面的紫外线要减少60%以上,这将导致与温室效应相反的结果。每次巨大的火山爆发后数年地球的气候一般要变冷一些。这就是火山喷发的颗粒物的作用。

粉尘沉降到植物花的柱头上。能阻止花粉萌发。直接危及起繁育。可食用的叶片热粘上大量灰尘。将影响甚至失去其实用的价值。

上述内容仅供参考,详情请致电我们了解,工业废气处理设备安装需了解企业废气排放的浓度、气体性质等来选择塔体、风管的材质,选用多大风量的风机,配件使用防腐循环水泵等。经过合理规划,达到废气排放标准,安装让客户满意的废气处理设备.

## 大川废气设备工程服务特点

所有设备部件和安装材料运抵现场后，按业主通知，在规定日期抵达现场，与贵方技术人员一起根据运单和装箱清单货物的包装、外观及件数进行清点、检查，并对货物以及随机资料进行检验。对检验结果签字确认，对缺、损件或不符合合同规定质量和规范的零部件于一周内完成补供、修理或更换。

系统设备安装前，对主要设备和构件进行预组装。

根据贵方的安排，派技术人员到现场向贵方的技术人员进行图纸和技术交底，介绍系统组成，设备结构和安装试运行过程中的注意事项及其他事宜。

安装时，我公司技术人员始终在现场指导和指挥，并解决安装中出现的问题。负责整套系统设备的运行调试工作，确保设备各项技术指标达到技术规范要求，为验收创造技术条件。

设备试运行前，技术人员到现场，对贵方运行操作及维修人员进行技术培训。主要内容有：工艺系统原理、工艺流程、设备结构及维护、备品备件的选用及更换等。

系统投运后每2个月，派技术人员进行回访一次，了解系统运行情况，并与贵方技术人员共同分析所出现问题的原因，提出解决方案并进行处理，确保系统正常运行。

上述内容仅供参考,详情请致电我们了解,工业废气处理设备安装需了解企业废气排放的浓度、气体性质等来选择塔体、风管的材质,选用多大风量的风机,配件使用防腐循环水泵等。经过合理规划,达到废气排放标准,安装让客户满意的废气处理设备.

## 废气处理之蓄热式催化净化（RCO）

### 原理

将低温催化氧化与蓄热技术相结合的一种有机废气净化技术。

### 特点

- 1) 采用预热和蓄热交替切换技术，使之具有较高的换热效率，效率高达90%以上，节能性能显著；
- 2) 具有催化燃烧法相同的特点。

### 适用条件

适用与涂装线及烘房有机废气处理，化学工业、化学合成工艺（ABS合成），石油炼化工艺等各种产生有机废气的场所。在气体中含有S、卤素等成分时可使催化剂失活，该情况下不适用。