

FAG 23228E1AMC3_德国FAG进口轴

产品名称	FAG 23228E1AMC3_德国FAG进口轴
公司名称	上海丞动机电设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:日本NSK NTN KOYO 型号:GZ1665
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄6号1640室
联系电话	021-51078902 13651678902

产品详情

FAG进口轴承经销商-上海fag轴承代理商为您解答

FAG进口轴承后置代号 —— 密封与防尘

RSR——FAG轴承一面带密封圈。例：6207 RSR

.2RSR——FAG轴承两面带密封圈。例：6207.2RSR.

ZR——FAG轴承一面带防尘盖。例：6207 ZR

.2ZR FAG轴承两面带防尘盖。例：6207.2ZR

ZRN——FAG轴承一面带防尘盖，另一面外圈上带止动槽。例：6207 ZRN。

.2ZRN——FAG轴承两面带防尘盖，外圈上带止动槽。例：6207.2ZRN。

后置代号 — 保持架及其材料

1 实体保持架。

A 或 B 置于保持架代号之后，A 表示保持架由外圈引导，B 表示保持架由内圈引导。F——钢制实体保持架，滚动体引导。FA——钢制实体保持架，外圈引导。FAS——钢制实体保持架，外圈引导，带润滑槽。FB——钢制实体保持架，内圈引导。FBS——钢制实体保持架，内圈引导，带润滑槽。FH——钢制实体保持架，经渗碳淬火。H，H1——渗碳淬火保持架。FP——钢制实体窗型保持架。FPA——钢制实体窗型保持架，外圈引导。FPB——钢制实体窗型保持架，内圈引导。FV，FV1——钢制实体窗孔保持架，经时效、调质处理。L——轻金属制实体保持架，滚动体引导。LA——轻金属制实体保持架，外圈引导。LAS——轻金属制实体保持架，外圈引导，带润滑槽。LB——轻金属制实体保持架，内圈引导。LBS——

轻金属制实体保持架，内圈引导，带润滑槽。LP——轻金属制实体窗型保持架。LPA——轻金属制实体窗型保持架，外圈引导。LPB——轻金属制实体窗型保持架，内圈引导（推力滚子FAG轴承为轴引导）。M，M1——黄铜实体保持架。MA——黄铜实体保持架，外圈引导。MAS——黄铜实体保持架，外圈引导，带润滑槽。MB——黄铜实体保持架，内圈引导（推力调心滚子FAG轴承为轴圈引导）。MBS——黄铜实体保持架，内圈引导，带润滑槽。MP——黄铜实体直兜孔保持架。MPA——黄铜实体直兜孔保持架，外圈引导。MPB——黄铜实体直兜孔保持架，内圈引导。T——酚醛层压布管实体保持架，滚动体引导。TA——酚醛层压布管实体保持架，外圈引导。TB——酚醛层压布管实体保持架，内圈引导。THB——酚醛层压布管兜孔型保持架，内圈引导。TP——酚醛层压布管直兜孔保持架。TPA——酚醛层压布管直兜孔保持架，外圈引导。TPB——酚醛层压布管直兜孔保持架，内圈引导。TN——工程塑料模注保持架，滚动体引导，用附加数字表示不同的材料。TNH——工程塑料自锁兜孔型保持架。TV——玻璃纤维增强聚酰胺实体保持架，钢球引导。TVH——玻璃纤维增强聚酰胺自锁兜孔型实体保持架，钢球引导。TVP——玻璃纤维增强聚酰胺窗式实体保持架，钢球引导。

TVP2——玻璃纤维增强聚酰胺实体保持架，滚子引导。TVPB——玻璃纤维增强聚酰胺实体保持架，内圈引导（推力滚子FAG轴承为轴引导）。TVPB1——玻璃纤维增强聚酰胺实体窗式保持架，轴引导（推力滚子FAG轴承）。

冲压保持架

J——钢板冲压保持架。

JN——深沟球FAG轴承铆接保持架。

保持架变动

加在保持架代号之后，或者插在保持架代号中间的数字，表示保持架结构经过变动。这些数字只用于过渡时期，例：NU 1008M 1。

FAG轴承一直具备完善的品牌结构、优化的产品组合、稳定的系列化供应，FAG进口轴承备有大量的现货库存，拥有专业的销售服务团队！目前公司的轴承销售已经涵盖了冶金、汽车、电力、石化、机械、铁路、钢铁、造纸、水泥、矿山等各行业，合作的客户遍及世界各地。

FAG轴承是世界上第一家滚动轴承生产厂，滚动轴承工业的先驱。

FAG轴承主要应用领域：航空工程、金属切削机床、钢铁加工设备、转炉、铸造设备、轧机、机械传动设备、造纸机械、水泥机械、磨机、矿山机械、工程机械及振动机械、环保设备、风力发电设备、船舶、等

FAG进口轴承代号：

FAG轴承型号举例说明

FAG轴承NUP2207-E-TVP2：

NUP——代表外圈双挡边，内圈单挡边并带平挡圈的设计；

2207——型号207是该轴承在单列圆柱滚子轴承这一系列中的代号，具体代表内径、外径和厚度为35mm*72mm*23mm这一单列圆柱滚子轴承；

E——代表FAG的加强型设计，能承受更高的载荷；

TVP2——代表玻璃纤维尼龙PA66模注保持架；

FAG轴承7006-B-2RS-TVP(原型号7006B.2RS.TVP)：

7006——型号7006代表这是一个内径、外径和厚度为30mm*50mm*13的角接触球轴承；

B——代表该轴承的接触角为40度接触角；

2RS——代表两面合成橡胶接触式密封；

TVP——代表钢球引导的玻璃纤维增强聚酰胺窗式实体保持架。

推荐型号

33217轴承

SL182968轴承

20224-K-MB-C3+H3024轴承

RAE40-NPP-FA106轴承

HN2016轴承

FT7轴承

23036-E1-K-TVPB轴承

RASEA50-N轴承

HCB7205-E-2RSD-T-P4S轴承

RTC460轴承

54314轴承

EW1-1/8轴承

HCB7000-C-T-P4S轴承

32313-A轴承

23228-E1A-K-M+H2328轴承

NUP2206-E-TVP2轴承

K81116-TV轴承

231SM200-MA轴承

RCJ1-3/8轴承

22320-E1-K-T41A+H2320轴承

239/900-K-MB+AH39/900轴承

SCE2414轴承

23128-E1A-K-M轴承

NKXR45轴承

LR201-X-2RSR轴承

YRT260轴承

1311-K-TVH-C3+H311轴承

GK15-DO轴承

6312轴承

231SM100-MA轴承

德国FAG深沟球轴承

FAG深沟球轴承FAG深沟球轴承是带有实心外圈、内圈及球和保持架组件的万用、自留轴承。这些产品设计简单，使用寿命长并且易于维护；可分为单列及双列设计和开口和密封设计。由于所使用的生产技术，开口轴承仍可以转入外圈上的凹陷处以密封或保护。

由于是低摩擦扭距，它们适用于高速度。

FAG深沟球轴承型号 尺寸(mm)

16030 150*225*24

16030 150*225*24

16030 150*225*24

16044.C3 220*340*37

6206-2Z-C3 30*62*16

6206-2Z 30*62*16

6200-C-2HRS 10*30*9

62306.2RS 30*72*27

6206-C-2RS/C3 30*62*16

6204.2ZR.C3 20*47*14

6305-TB-P63 25*62*17

6207-TB-P63 35*72*17

6205-C4 25*52*15

6201-2ZR 12*32*10

6013-ZR 65*100*18

6011-2ZR 55*90*18

6204.C.2Z 20*47*14

6204.2RSR 20*47*14

6203.2RSR 17*40*12

620