

# 自力常开式减压阀富特推荐

产品名称	自力常开式减压阀富特推荐
公司名称	郑州富特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富特 型号:Y110 通径:DN20-DN600
公司地址	郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号
联系电话	0371-56639688 15803858517

## 产品详情

### 一、自力常开式减压阀富特推荐制造标准

结构长度标准：GB/T 12221-2005；连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005；试验检验标准：GB/T 13927-2008

### 二、自力常开式减压阀富特推荐阀体材料

弹簧罩、阀体、阀盖 灰铸铁、铸钢 橡胶膜片 尼龙强化橡胶 密封垫 橡胶  
调节弹簧 硅锰钢 活塞、缸套 不锈钢 阀杆 铜

### 三、自力常开式减压阀富特推荐外接尺寸

型号 尺寸(MM) YW410-10YW416-16TW425-25 DN 15 20 25 32 40

50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 L 108

117 127 140 165 203 216 241 292 330 356 495 622

398 787 914 H 105 105 115 120 165 165 190 250

274 350 368 395 433 475 520 570 YW110-10YW116-16 管螺纹G

1/2 3/4 1 1 1/4 1/2 2 - - - - -

L 100 100 120 150 150 180 - - - - -

- - H1 135 135 152 180 196 201 - - - - -

- - - - H2 41 41 45 53 56 58 - - - - -

- - - - -

#### 四、自力常开式减压阀富特推荐适用方向

自力常开式减压稳压阀属于减压稳压阀，工作中既减动压也减静压，既可水平安装也可垂直安装，阀前压力变化大，阀后变化小，在高层建筑冷热供水系统中可以取代分区水箱，减压稳压阀是解决高层建筑底部供水供压力的较好的产品。