

斯派莎克FIG33过滤器 用了都说好

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 斯派莎克FIG33过滤器 用了都说好 |
| 公司名称 | 江苏斯派莎克阀门有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市滨湖区雪浪街道大浮社区大浮南村1-26 |
| 联系电话 | 0510-83120567 13621513036 |

产品详情

| | | | | |
|-------|-------|------------|------------|------------|
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| ????? | FIG33 | DN15-250mm | PN1.6-4mpa | ?????????? |

简介：

斯派莎克FIG13 Y型过滤器，铸铁材质，法兰连接。标准不锈钢过滤网，DN15至DN80为0.8mm孔径，DN100至DN200为1.6mm孔径。另有其它孔径和数目及合金过滤网可供选择。根据需要过滤器阀帽上可钻螺纹连接排污或排放阀。

斯派莎克过滤器用来确保所有装置免受因管道内杂质、铁锈及焊渣等造成的堵塞和损坏。从而降低了维

修费用和生产损失。

过滤器可安装在蒸汽管路、油管、水管及压缩空气系统管路中，保护各种计量仪器、泵机、减压阀、温控阀、蒸汽疏水阀及其它设备。

斯派莎克过滤器种类齐全，备有从铸铁，球墨铸铁、铸钢、不锈钢等多种材质的过滤器，口径从15mm至250mm，多种连接规格，可满足各种不同工业应用。

Fig12/13/14/16Y型过滤器，螺纹连接，材质分别为球墨铸铁、铸铁、铸钢和不锈钢、可用于蒸汽、水及其它流体系统中。

Fig33/34/36/37Y型过滤器，法兰连接，材质分别为铸铁、铸钢、不锈钢和球墨铸钢。

Fig7篮式过滤器，法兰连接，碳钢材质。本体上可钻孔以安装压力表和排污阀。

过滤网：

斯派莎克过滤器的滤网规格齐全，孔径1/64"至3/16"r或40目至200目，同时，根据不同的材料，滤网材质分别有黄铜、不锈钢、蒙乃尔高强度耐蚀镍铜合金等。注意:最好不要安装比需要更细的滤网;建议200目的滤网只用于煤气或空气管路中。

安装：

为防止过滤器中积聚凝结水，成为水锤来源并限制过滤区域，在蒸汽主管内口径大于1"(DN25)的过滤器应水平安装。