

# 斯派莎克TD16疏水阀 好阀门厂家

产品名称	斯派莎克TD16疏水阀 好阀门厂家
公司名称	江苏斯派莎克阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区雪浪街道大浮社区大浮南村1-26
联系电话	0510-83120567 13621513036

## 产品详情

??	??	??	??	??
???????	TD16	DN15-50mm	PN1.6-4mpa	???????????

斯派莎克TD16热动力疏水阀是一种非常结实且工作方式简单的疏水阀。这种疏水阀靠闪蒸蒸汽经过疏水阀时产生的动力作用工作，如图1所示，唯一的活动部件是位于控制室内平面上的一个碟片。在启动阶段，由于压力的作用，碟片被顶起，冷凝水和空气越过内侧阀座经碟片下部从外围出口的三个小孔排出。热动力式疏水阀内有一个活动阀片，既是敏感件又是动作执行件。根据蒸汽和凝结水通过时的流速和体积变化的不同热力学原理，使阀片上下产生不同压差，驱动阀片开关阀门。漏汽率3%，过冷度为8 -15。

结构特点：

1、热动力式疏水阀无需调整或改变内部件即可在整个工作范围内工作。

2、结构紧凑、简单、重量轻，就其尺寸而言排量大。

3、热动力式疏水阀可用于高压和过热蒸汽，抗水锤和震动，不锈钢结构可抗冷凝水腐蚀。

4、热动力式疏水阀不会被冰冻损坏，但当碟片处于垂直方向且直排大气时碟片边缘容易磨损。

5、由于碟片是唯一的运动部件，维护起来很方便，无需从管道上拆下疏水阀。

6、疏水阀开关时发出清脆的“咔嗒”声，可很容易监试疏水阀的工作状态。

斯派莎克热动力型蒸汽疏水阀型号有：TD16、TD42、TD52M、TD32F、TD3-3、TD45、TD62、TD120。

使用前须知：

1、装前清除管路设备，除掉杂质，避免阻塞。

2、蒸汽疏水阀应尽量装置在用汽设备的下方和易于排水的当地。

3、蒸汽疏水阀应装置在易于检修的当地，并尽可能会集摆放，以利于办理。

4、各个蒸汽加热设备应独自装置蒸汽疏水阀。

5、旁路管的装置不得低于蒸汽疏水阀。

6、装置时，注重阀体上箭头方向与管路介质活动方向应共同。

7、蒸汽疏水阀进口和出口管路的介质活动方向应有4%的向下斜度，并且管路的公称通径不小于蒸汽疏水阀的公称通径。

8、一个蒸汽疏水阀的排水才能不能满足要求时，可并联装置几个蒸汽疏水阀。用在可能发生冻住的当地，有必要选用防冻办法。