

斯派莎克ES45H疏水阀 货到付款"购"放心

产品名称	斯派莎克ES45H疏水阀 货到付款"购"放心
公司名称	江苏斯派莎克阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区雪浪街道大浮社区大浮南村1-26
联系电话	0510-83120567 13621513036

产品详情

??	??	??	??	??
????????	ES45H	DN15-50mm	PN1.6-4mpa	??????????

斯派莎克倒置桶式蒸汽疏水阀它是利用冷凝水和蒸汽的密度差的工作原理，内部结构是由杠杆系统连接倒吊桶，克服蒸汽压力开关倒吊桶式疏水阀内部是一个倒吊桶为液位敏感件，倒吊桶开口向下。装置刚启动时，管道内出现空气和低温冷凝水，此时疏水阀是全开放，空气和低温冷凝水迅速排出，装置很快提升温度。当蒸汽进入倒吊桶内，倒吊桶产生向上浮力，倒吊桶连接杠杆带动阀心关闭阀门。倒吊桶上开有一小孔，能自动排空气，当一部份蒸汽从小孔排出，另一部份蒸汽产生凝结水，倒吊桶失去浮力向下沉，倒吊桶连接杠杆带动阀心开启阀门。当蒸汽再进入倒吊桶内，阀门再关闭，循环工作，间断排水。

结构特点：

1、内腔所有运动部件均为不锈钢，耐磨损，耐腐蚀。

2、由于蒸汽不能到达被水封的阀座孔，所以无蒸汽损失，高效节能。

3、浮桶倒置，不会被破坏压扁，不怕水击，寿命长。

4、倒置桶顶部设有排气孔。连续排空气性能好，不会形成冷滞后和气堵。

5、不受背压的影响，在高的背压下能很好地工作。

6、工作可靠，只有两个运动部件(杠杆—和倒置桶)，故不会产生卡阻。

7、阀座与阀瓣在阀的顶部，阀瓣在开关中可以使污物通过，有良好的自我清洗性能,无污物困扰。

订货正确选型条件：

用户根据用汽设备的最大耗汽量乘选用倍率（2—3倍），为最大凝结水量来选疏水阀的排水量。疏水阀的最高工作压差，（即阀前工作压力减去阀后背压）有背压要注明。疏水阀的最高工作温度。疏水阀使用工况。连接方式。阀体材料。