

内螺纹蒸汽减压阀富特推荐

产品名称	内螺纹蒸汽减压阀富特推荐
公司名称	郑州富特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富特 型号:YG13H 口径:DN20-DN600
公司地址	郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号
联系电话	0371-56639688 15803858517

产品详情

一、内螺纹蒸汽减压阀富特推荐技能规范 出口压力范围(Mpa) 0.04-0.6 0.04-1.0
压力特性偏差(Mpa) P2P GB12246-1989 流量特性偏差(Mpa)P2G GB12246-1989
最小压差(Mpa) 0.05 0.07 公称压力(Mpa) 1.0 1.6 壳体试验压力(Mpa)*
1.5 2.4 密封试验压力(Mpa) 1.0 1.6 最高进口压力(Mpa) 1.0 1.6

二、内螺纹蒸汽减压阀富特推荐阀体构造

蒸汽减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。

本阀门导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能。

三、内螺纹蒸汽减压阀富特推荐阀体材料 渗漏量 GB12245-1989 阀体 阀盖 底盖 WCB
阀座 阀瓣 2Cr13 缸套 活塞 铝铁青铜 膜片 PH15-7Mo 活塞环
对位聚苯 导阀座 导阀瓣 2Cr13 主阀弹簧 50CrVA 导调主弹簧 50CrVA
调节弹簧 60Si2Mn

四、内螺纹蒸汽减压阀富特推荐长处

- 1、改善了流线分布，降低了噪声。
- 2、改进了密封面结构，延长了密封面寿命。
- 3、本产品主要用于蒸汽管路，适用于进口压力变化大，流量变化大的蒸汽管路。

4、提高了对出口压力变化的传感效能，提高了灵敏度，大大降低了因上游压力变化，流量变化等因素引起的压力偏差。

五、内螺纹蒸汽减压阀富特推荐

手机：15803858517 传真：0371-56639688 电话：0371-56639688

QQ：463617214 网址：<http://www.vtffm.com> 联系人：朱女士 地址：郑州市金水区福彩路1号

本文章来自郑州富特阀门有限公司，版权归富特阀门公司所有：www.vtffm.com