

防腐蚀猪粪固液分离机猪粪处理设备

产品名称	防腐蚀猪粪固液分离机猪粪处理设备
公司名称	济宁弘景环保有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:弘景 型号:齐全
公司地址	济宁市任城区长沟区
联系电话	18653715055

产品详情

济宁防腐蚀猪粪固液分离机猪粪处理设备

济宁弘景环保186--537--15055生产的防腐蚀的猪粪固液分离机猪粪处理设备可广泛做为鸡、牛、马及各类集约化养殖场动物粪便、纸浆、酒糟、药渣、淀粉渣、酱渣、屠宰厂等高浓度有机污水的渣液分离。

猪粪固液分离机猪粪处理设备实用性：

该系列机渣液分离速度快，经分离后的粪渣含水量在40-65%之间，出渣量及含水量可调整，可适用不同成份的饲料（如草及精饲料），便于运输，其固粒物很适合作为鱼饲料有机肥的原料等。

猪粪固液分离机猪粪处理设备

先进性：该系列机去污能力强，无堵塞，清洗方便。经过处理的粪尿水含固率、化学耗氧量、总耗氧量、氮、磷的去除率可在70-95%之间。

猪粪固液分离机猪粪处理设备

耐用性：该系列机的筛网、蛟龙等由镍合金钢和高强度碳钢等制成，耐腐蚀、强度高，使用寿命长。

猪粪固液分离机猪粪处理设备

经济性：该系列机自动化程度高，耗电量小，价格低。操作方便只需按启动停止按钮进行操作。

产品维护：一般正常使用时

，每经五个月要清洗一下筛网。清洗时，首先将

猪粪固液分离机猪粪处理设备卸料口螺栓取下。然后取出筛网，用清水将堵塞物清洗干净。

1.进料含水为80%-90%之间，出料含水在40%-65%之间。

2.生产能力根据原料性质有所变化一般：

LGF-X型 猪粪固液分离机猪粪处理设备
处理鸡粪为3-4立方/小时，猪粪4-6立方/小时，牛粪5-7立方/小时。