

TLV圆盘式蒸汽疏水阀P46SRN蒸汽疏水阀

产品名称	TLV圆盘式蒸汽疏水阀P46SRN蒸汽疏水阀
公司名称	上海鼎滋阀门有限公司
价格	88.00/只
规格参数	品牌:TLV 型号:P46SRN
公司地址	上海市嘉定区海波路619号
联系电话	021-50829988 15901906827

产品详情

钢和不锈钢空气夹套式不锈钢疏水阀、使用寿命长，适用于蒸汽主管、伴热和盘管换热设备的绝大多数工况

- 1、在线更换内件、降低维修费用。
- 2、蒸汽夹套减少了无负荷时的阀门动作、延长了使用寿命。
- 3、高精磨的圆盘提供了良好的蒸汽密封，无“空气绑”。
- 4、内置大流通面积过滤器，减少故障率。
- 5、双金属环式热静力式排空气装置确保快速启动。

6、不锈钢工作表面经过硬化处理，使用寿命长。

规格：

连接方式：螺纹/焊接/法兰

口径：DN15 ~ DN50；

工作压力范围: 0.03 ~ 4.6MPaG；

工作温度范围: 0 ~ 425 ° C；

最大背压：入口压力的80%；

冷凝水排量：P46SRN：30 ~ 740 Kg/h；P46SRM：190 ~ 1360 Kg/h；P46SRW：250 ~ 2070 Kg/h；

优势：

一、使用工作压力覆盖面广

从低压到超高压（26MPa），只有TLV能提供覆盖全范围的工业用热动力（圆盘式）疏水阀产品线。

二、节约能源

圆盘式蒸汽疏水阀的运行会受到冷空气和雨水的影响，因此为了防止蒸汽浪费,TLV一些型号设计了空气夹套压力腔室，为了更好的保温有些型号甚至设计了蒸汽夹套腔室。高精磨的圆盘和阀嘴能够十分紧密地密封，防止蒸汽浪费

三、提高产量（双金属片自动排气阀特性）

如果设备开机时系统里面大量的空气和冷凝水不能及时排出，会降低产量。除P21S、HR150A 和 HR260A 型号外,其他所有型号内部都有双金属片自动排气阀。温度低时阀门全开，快速排放冷凝水和空气。

四、维护简便

除P2、P46SS 和 FP32型号外，其他型号的阀和阀座都是单一的标准件，使得当由于磨损等需要更换时维护经济简便。FP32 型号整个疏水阀能在线更换。