

乐泰loctite414快干胶粘接效果如何

产品名称	乐泰loctite414快干胶粘接效果如何
公司名称	杭州热邦电子商务有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	杭州市江干区临丁路1191号2幢五层5009号
联系电话	0519-82230090 18915082220

产品详情

参数信息：

固化前材料性能

典型值 范围

化学类型 氰基丙烯酸乙酯

外观 水白色至稻草色液体

比重@25 ° C 1.05

粘度@25 ° C, mPa.s(cP)

Brookfield LVF

1#转子, 30rpm 125 100-150

闪点(TCC) , ° C >93

应用介绍：

乐泰®产品414是一种氰基丙烯酸乙酯胶粘剂，在乙烯基和其它类型的塑料上具有加强性能。

典型用途：用于乙烯基塑料自身之间的粘接，或将乙烯基塑料粘接到金属材料上。

使用说明:

要获得最佳性能，表面需清洁无油脂。

本产品最适合较小粘接厚度(0.05mm)的场合。

多余的胶粘剂可用乐泰清洗剂，硝基甲烷或丙酮溶解。

注意事项:

本产品不宜在纯氧与/或富氧环境中使用，不能用作氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。

(有关本产品的安全注意事项，请查阅乐泰的材料安全数据资料(MSDS)。)

除另有说明外，本产品的理想贮存条件是放在 8-21 ° C (46-70 ° F) 温度范围内的阴凉干燥处，于原包装内存放。对于未开封的氰基丙烯酸酯胶粘剂最佳的贮存温度是 2~8 ° C(36~46 ° F)。对于冰箱中贮存

的产品, 在开封使用之前, 应当使之回升到室温。

为避免污染未用胶液，不要将任何胶液倒回原包装内。

(若想获得更具体的贮存寿命信息，请与当地的乐泰公司技术服务中心联系。)