

# 超大膜片蒸汽减压阀富特推荐

产品名称	超大膜片蒸汽减压阀富特推荐
公司名称	郑州富特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富特 型号:YD43H 口径:DN20-DN600
公司地址	郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号
联系电话	0371-56639688 15803858517

## 产品详情

一、超大膜片蒸汽减压阀富特推荐检测方法 二次侧压力的检测方法：  
一般为外部测方法,也生产其他规格的内部检测方法的产品,但其Cv值要小。最大减压比:20:1。  
二次侧调整压力:一次侧压力(表压)的85%以下。最小压差:0.05 Mpa(0.5kgf/cm<sup>2</sup>)。  
阀座渗漏量:额定流量的0.01%以下。

二、超大膜片蒸汽减压阀富特推荐性能规范 出口压力范围 (MPa) 0.02-1.6 压力特性偏差 (MPa)  
GB12246-1989 流量特性偏差 (MPa) GB12246-1989 最高进口压力 (MPa) 2.5 渗漏量  
GB12245-1989 公称压力 (MPa) 2.5 壳体试验压力 (MPa) 3.75 密封试验压力 (MPa)  
2.5

三、超大膜片蒸汽减压阀富特推荐外接尺寸

DN L H1 H D

15 147 235 145 207

40 16 250 160 220

50 230 270 180 220

20 154 235 145 207

25 160 235 145 207

32 180 250 160 220

#### 四、超大膜片蒸汽减压阀富特推荐用途

减压阀是一种主动降低管路工作压力的专用设备，它可将阀前管路较高的液体压力削减至阀后管路所需的水平。这里的传输介质主要是水。减压阀广泛用于高层建筑、城市给水管网水压过高的区域、矿井及其他场合，以保证给水体系中各用水点取得恰当的服务水压和流量。鉴于水的漏失率和浪费程度简直同给水体系的水压巨细成正比，因而减压阀具有改进体系运转工况和潜在节约用水效果，据统计其节约用水效果约为30%。减压阀的构造类型许多，以往多见的有薄膜式、内绷簧活塞式等。

#### 五、超大膜片蒸汽减压阀富特推荐

手机：15803858517 传真：0371-56639688 电话：0371-56639688

QQ：463617214 网址：<http://www.vtffm.com> 联系人：朱女士 地址：郑州市金水区福彩路1号

本文章来自郑州富特阀门有限公司，版权归富特阀门公司所有：[www.vtffm.com](http://www.vtffm.com)