

gbt83501987链轮,链轮,庆泽网带图

产品名称	gbt83501987链轮,链轮,庆泽网带图
公司名称	宁津县庆泽网带机械有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:庆泽 型号:DK1038
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇刘刚村
联系电话	0534-5536661 13405341864

产品详情

链轮厂家庆泽网带机械厂是专业生产链轮、锥形滚筒等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量：庆泽网带机械厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。链轮生产厂家就找庆泽网带机械配件厂，非标专业，定做价格合理，庆泽链轮生产厂家，厂家直销庆泽机械配件链轮生产厂家高起点，高标准，高技术。链轮生产厂家批发价更优，询求购选链轮非标链轮：工业链轮：链轮价格：各种链轮设计加工

庆泽机械厂为大家讲解链轮的注意事项：

1、链轮的松紧度要适宜，太紧了会增加功率消耗，轴承容易磨损；太松了链轮容易跳动和脱链。链轮的松紧程度为：从2、链轮装在轴上应没有摆动和歪斜。在同一传动组件中两个链轮的端面应位于同一平面内，链轮中心距在0.5米以下时，可以偏差1毫米；链轮中心距在0.5米以上的时候，可以偏差2毫米。但不可以有摩擦链轮齿侧面现象，如果两轮偏移过大容易产生脱链和加速磨损。在更换链轮时必须注意检查和调整偏移量链轮的中部提起或压下，约为两链轮中心距的2% - 3%。

庆泽网带机械为大家介绍链轮的清洗过程

新链轮过长或经使用后伸长，难以调整，可看情况拆去链节，但必须为偶数。链节应从链轮背面穿过，锁片插在外面，锁紧片的开口应朝转动的相反方向。

链轮在工作中应该及时加注润滑油。润滑油必须进入滚子和内套的配合间隙，来改善工作条件，减少磨损。

旧链轮上不能与部分新链轮混合使用，否则容易在传动中产生冲击，拉断链轮。

机器长期存放时，链轮应拆下用煤油或柴油清洗干净，然后涂上机油或黄油存放在干燥的地方。

链轮装在轴上应没有摆动和歪斜。在同一传动组件中两个链轮的端面应位于同一平面内，链轮中心距在0.5米以下时，可以偏差1毫米；链轮中心距在0.5米以上的时候，可以偏差2毫米。但不可以有摩擦链轮齿侧面现象，如果两轮偏移过大容易产生脱链和加速磨损。在更换链轮时必须注意检查和调整偏移量。