

乐泰 loctite 207硅橡胶的用途

产品名称	乐泰 loctite 207硅橡胶的用途
公司名称	杭州热邦电子商务有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	杭州市江干区临丁路1191号2幢五层5009号
联系电话	0519-82230090 18915082220

产品详情

参数信息:

颜色：透明

挤出率 (g/min)250/600

表面脱粘：10-50分钟

相对密度：1.28/1.33

硬度 (肖氏) A26/40

延伸率 (%) >350

拉伸强度 (mpa)>1.6

包装规格：300ml筒装

应用介绍:

乐泰产品 207(透明)是一种单组分，中性(非酸性)的硅酮密封剂，适用于聚碳酸酯，通用塑料，镜子，有色金属，混凝土和陶瓷材料。

使用说明:

本产品对湿气敏感。在贮存和操作过程中，要注意避免与空气接触。加工费若想获得最佳粘结性能，被粘表面需清洁无油脂。固化速度取决于环境湿度和温度。

注意事项:

- 1.本产品不宜在纯氧与/或富氧环境中使用，不能用于氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。
- 2.在粘接之前要使用水性清洗液清洗被粘接表面时，重要的是检查清洗液和胶粘剂的相容性。在某些情况下，这些水性清洗液会影响胶液的固化和性能。

本产品通常不适宜用在塑料件上(尤其是可能造成应力开裂的热塑性塑料)。建议用户在使用前确认好本产品同这类被粘接材料的相容性。

- 3.除标签上另有说明外，本产品理想贮存条件是在8~28 ° C (46~82 ° F) 温度范围内的阴凉干燥处，如果本产品贮存温在8~18 ° C的条件将会更理想。
- 4.为避免污染未用胶液，不能将任何胶液倒回原包装内。
- 5.有关本产品的安全注意事项，请查阅乐泰的材料安全数据资料(MSDS)；若想获得更具体的贮存寿命信息，请与当地的乐泰公司技术服务中心联系。