

湖北沙尘试验箱 防尘箱厂家

产品名称	湖北沙尘试验箱 防尘箱厂家
公司名称	湖北高天试验检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:高天 型号:GT-SC-512 内箱尺寸:800*800*800
公司地址	武汉市东西湖区径河路和昌工业园五栋
联系电话	027-83233500 18986236249

产品详情

沙尘试验箱 适用于各种汽车零部件做防尘及耐尘试验，测试零部件包含有车灯、仪表、电气，防尘套、转向系统、门锁等。

沙尘试验箱防尘箱主要参数值：1. 内胆材料：SUS不锈钢板；2. 外壳材料：A3钢板喷塑；3. 门：钢化玻璃门；4. 样品架：2层网状(可拆卸)。5. 加装吊杠：装箱内顶部、承重250kg；6. 温度范围：常温~65℃；7.气流速度：0~6m/s 8. 灰尘浓度：2 kg/m³；9. 测试孔：1个；10. 试样回收系统：可回收；12. 试件电源插座：防尘插座；13. 控制器：进口触摸屏PLC控制器（可任意设定控制功能）；14. 吹尘时间（停、吹）h/m/s：可调；15. 循环周期：任意可调；16. 预设试验时间：0s~999h99m99s任意可调；17. 通电：断-通-断；18. 金属筛网尺寸：标称线径50 μm，线间标称间距：75 μm；19. 抽风机：离心国产优质风机；20、真空系统：配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管（真空泵另配订货时说明）21、配备真空膜盒压力表表，省却抽真空的计算时间

产品使用条件

- (1) 温度15~35℃；相对湿度 85%，气压86~106Kpa（无急剧变化）；
- (2) 周围无强力震动；
- (3) 无阳光直接照射或其它热源直接辐射；
- (4) 周围无强烈气流，当周围空气需要强制流动时，气流不要直接吹到箱体上；
- (5) 周围无高浓度粉尘及腐蚀物，无易燃易爆物品；

(6) 尽可能选择通风良好和方便供电及给排水的场所