

3M透明亚克力双面胶加工模切冲型成品

产品名称	3M透明亚克力双面胶加工模切冲型成品
公司名称	深圳市鑫瑞宝光电有限公司
价格	.45/片
规格参数	品牌:3M 型号:4950 颜色:透明
公司地址	工厂地址：东莞市凤岗镇五联碧湖大道西95号
联系电话	0769--82978597 13310804669

产品详情

深圳市鑫瑞宝光电有限公司，专业生产胶粘制品、冲型模切厂家，可来图来样加工，且免费寄样，专业联系方式：（汪先生）181 2392 7398，QQ，287 241 2023，

3M透明亚克力双面胶加工模切冲型成品，供应红字白底透明3MVHB亚克力双面胶 模切加工厂
免费寄样品

深圳鑫瑞宝专业加工3m双面胶，价格实惠，发货又快捷。3m双面胶可来图模切冲型任意形状。3m双面胶可来图模切冲型 3m双面胶可来图模切冲。深圳鑫瑞宝胶粘有限公司——专业，实力，诚信的3m双面胶代理厂家,以及专业生产其他胶粘制品、冲型模切，可来图来样加工，且免费寄样,专业经营3m双面胶,3m工业胶带,3m双面胶模切冲型,3m高温胶带,3mvhb泡棉胶带,3m防水双面胶,3m导电布胶带,日东铁氟龙胶带等。

产品描述 3M白色泡棉VHB双面胶 006 亚克力双面胶以超强丙烯酸（亚克力）为粘接剂，使用丙烯酸（压克力）泡棉为基材，用离形膜（红色pe膜）或离形纸表面保护。具有十分优良的接着性能，低离形力，易加工，具备极佳的溢胶量稳定性。欢迎各大生产制造和加工企业专业从事研发，涂布生产加工销售超强透明丙烯酸（亚克力）泡棉胶带，透明压克力泡棉双面胶带，透明泡棉双面胶贴，汽车标牌双面胶贴和其它特殊胶带的厂家。

具有广泛的应用领域，同时在价格上也具竞争优势，能为有需要的企业极大降低生产成本。 1》

产品厚度可供选择：0.25mm,0.4mm,0.5mm,0.64mm,0.8mm,1.0mm,1.2mm,1.6mm,2.0mm,3.0mm

特殊厚度可接受订购。 2》为适合不同设计及产品的不同要求，胶体的颜色有：灰色/白色/透明/黑色

产品的特点：防水、防振动、耐热、隔音、粘着力强、耐候性优，尺寸稳定好、冲切性能优

对塑料、金属、木材、纸张和有机硅、塑料等不易粘贴表面都具有很好的粘性

剥离强度、初粘性和剪切强度平衡性好 具有超高的粘着性、在低温环境下有良好的粘着持久性

高强度粘合，对高表面能和低表面能材料均具有出色的粘合力

抗化学溶剂、抗潮湿初粘高、随形性好、抗紫外线 应用包括：玻璃幕墙装配时，超强粘合力及防尘密封

性、同时具有抗紫外线作用，可满足建筑施工各种需要如：隔热、连接、捆扎、防水、修复、密封、标识等；产品应用涉及各种工业生产装配过电子、数码产品加工和装配，广告、电子路牌、led板的粘合固定；家用电器的装配、金属板材加强筋的固定；长距离输油输气管的防腐，航空航天领域中飞机制造及装配汽车：防擦条、保险杠、防撞板、铭板、标牌、脚踏板，各类汽车、摩托车铭牌标记字母的粘贴；汽车装饰条、导水条、密封条、车内处嵌板、电器外壳、五金件的结构性粘接固定；镜子、晴雨挡、各种面板、顶板的装配工业：标识、标牌中铝制、pc、pp及abs等材质的字母、汉字、图案的粘合固定、电子路牌、led板和标牌框架的粘贴固定、家用电器面板、装饰条、空调设备组装、玻璃led装配固定、钢板粘合、加强筋的粘合、玻璃与不锈钢的固定电子：...、pcb、装配、液晶电视面板粘合、固定铭板、标牌建筑：门窗装配、玻璃幕墙、铝制幕墙、电梯墙板的安装固定 1

使用亚克力发泡体作为底材的双面胶带。 2 抗震动和冲击的能力非常强。 3

具有超强的黏着力和高拉伸性质。 4 适用于body side molding和粘贴标志物。 5

适用于小型模切产品(外部装饰)。汽车专用3M双面胶 6

适用于粘贴工业用品和生活用品。约成本，提高生产效率。玻璃封边胶条，是湿夹玻璃一款理想替代.EVA/PVB夹胶片的新型玻璃封边材料。胶系：压克力胶用途：汽车边饰条．吉普车保险杠裙摆,汽车金属饰板,汽车配件的固定,玻璃与不锈钢的固定，LCD面板固定，金属帷幕墙板补强固定，，空调设备组装，电子产品窗口面板固定，电梯墙板补强固定，手机电池．．．汽车行业，主要用于汽车边饰条，前饰条，后饰条，门槛条，角位防撞条，后护板，不锈钢油箱饰盖，踏板，门外拉手，轮弧,挡流,板刹车灯,汽车和摩托车标牌，金属饰板，汽车配件，安全玻璃的复合.....等方面的粘贴固定之用。建筑业方面：玻璃幕墙固定，室内采光灯罩以及电梯行业。特点：防水．防振动．耐热．粘着力强．耐候性优,接着力保持力佳、耐温性、耐水性、耐溶性及可抗塑性。产品的特点：

防水、防振动、耐热、隔音、粘着力强、耐候性优，尺寸稳定好、冲切性能优

对塑料、金属、木材、纸张和有机硅、塑料等不易粘贴表面都具有很好的粘性

剥离强度、初粘性和剪切强度平衡性好 具有超高的粘着性、在低温环境下有良好的粘着持久性

高强度粘合，对高表面能和低表面能材料均具有出色的粘合力

抗化学溶剂、抗潮湿初粘高、随形性好、抗紫外线 应用包括：玻璃幕墙装配时，提供超强粘合力及防尘密封性、同时具有抗紫外线作用，可满足建筑施工各种需要如：隔热、连接、捆扎、防水、修复、密封、标识等；产品应用涉及各种工业生产装配过程包括：电子、数码产品加工和装配，广告、电子路牌、LED板的粘合固定；家用电器的装配、金属板材加强筋的固定；长距离输油输气管的防腐，航空航天领域中飞机制造及装配汽车：防擦条、保险杠、防撞板、铭板、标牌、脚踏板，各类汽车、摩托车铭牌标记字母的粘贴；汽车装饰条、导水条、密封条、车内处嵌板、电器外壳、五金件的结构性粘接固定；镜子、晴雨挡、各种面板、顶板的装配工业：标识、标牌中铝制、PC、PP及ABS等材质的字母、汉字、图案的粘合固定、电子路牌、LED板和标牌框架的粘贴固定、家用电器面板、装饰条、空调设备组装、玻璃LED装配固定、钢板粘合、加强筋的粘合、玻璃与不锈钢的固定

电子：手机、PCB、装配、液晶电视面板粘合、固定铭板、标牌

建筑：门窗装配、玻璃幕墙、铝制幕墙、电梯墙板的安装固定 本公司还供应上述产品的同类产品：