

# 全国JCQ-3A型避雷器监测器多少钱

产品名称	全国JCQ-3A型避雷器监测器多少钱
公司名称	徐州康特电气设备有限公司
价格	180.00/只
规格参数	品牌:康特电气 型号:JCQ-3A
公司地址	徐州市郭庄公路绿地世纪城一期15#-16#间商铺-1-125
联系电话	0577-61786566 15558712616

## 产品详情

一、概述 避雷器用监测器是交流高压电力系统中避雷器用的在线监测仪器。监测器中的毫安表用于监测运行电压下通过避雷器的持续电流（泄漏电流），可以有效检测出避雷器内部受潮或电阻片老化等中晚期异常情况。监测器中的污秽表可以监测瓷套外表污秽程度，监测器中的计数器用于记录避雷器的动作次数。jcq-3a型避雷器检测器一般三只一组，本公司专业生产避雷器及附件，认准康特电气，厂价直销，欢迎各位新老客户垂询。

### 二、测量方法

1、监测器在线状态（即监测器在运行中）校验监测器电流表的准确度（峰值或有效值）  
方法：通过仪器测量的避雷器持续电流与监测器所测量的避雷器持续电流值进行比较。

校验监测器污秽表的准确度 方法：通过测量污层电流值并换算成相应的电导率  $\mu s$  值，然后与监测器所测量的  $\mu s$  值进行比较。

校验监测器动作计数器 方法：通过模拟雷击使监测器计数器动作。

2、监测器非在线状态（即监测器不带电的状态下） 校验监测器电流表的准确度（峰值或有效值）  
方法：将仪器模拟的避雷器持续电流通过监测器并比较仪器测量值与监测器测量值。

校验监测器污秽表的准确度 校验监测器动作计数器

### 三、技术指标

1、使用条件 环境温度：-20~+40 相对湿度：不大于 80% 放置地方：无明显震动

2、主要技术指标 电源：ac220v 或 12v4ah 蓄电池 电流测量满量程：10.00ma 尺寸：394 × 240 × 190  
重量：2kg 电流测量分辨率：0.01ma 电流测量全量程误差： 1% 8/20  $\mu s$  冲击电流： 100a

动作计数时间：1~3s/次