

水厂ABS穿孔排泥管销售，沉淀池ABS排泥管

产品名称	水厂ABS穿孔排泥管销售，沉淀池ABS排泥管
公司名称	禹城市晟元塑业有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:晟元 型号:DN200 颜色:米黄
公司地址	禹城市解放路南首
联系电话	0534-2120968 18888230997

产品详情

水厂ABS穿孔排泥管销售，沉淀池ABS排泥管

水厂平流式沉淀池穿孔排泥管的设计要求” 1、穿孔沿沉淀池宽度方向布置，一般设置在平流式沉淀池的前半部，即沿池长1/3~1/2处设置。积泥按穿孔管长度方向均匀分布计算。2、穿孔管全长采用同一管径，一般为150~300mm.为防止穿孔管淤塞，穿孔管管径不得小于150mm.3、穿孔管末端流速一般采用1.8~2.5 m/s4、穿孔管中心间距与孔眼的布置、孔眼作用水头及池底结构等因素有关。一般平底池子可采用1.5~2 m，斗底池子可采用2~3m。5、穿孔管眼直径可采用20~35mm。孔眼间距与沉泥含水率及孔眼流速有关，一般采用0.2~0.8m。孔眼多在穿孔管垂线下侧成两行交错排列。平底池子时，两行孔眼可采用45度或60度夹角；斗底池子宜用90度。全管孔眼按同一孔径开孔。6、孔眼流速一般为2.5~4m/s。7、配孔比（即孔眼总面积与穿孔管截面积之比）一般采用0.3~0.88、排泥周期与原水水质、泥渣粒径、排出泥浆的含水率及允许积泥深度有关。当原水浊度低时，一般每日至少排放一次