

# 氙灯试验箱，氙灯试验箱

产品名称	氙灯试验箱，氙灯试验箱
公司名称	常州市金坛区环宇科学仪器厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市金坛区北环西路191号（住所）
联系电话	13711271770

## 产品详情

### 氙灯试验箱

[www.wei Huang888.net/viewpro.asp?proid=26](http://www.wei Huang888.net/viewpro.asp?proid=26)

#### 氙灯试验箱美工设计

- 额定2500w长弧氙灯技术，真实模拟日光光谱，
- 工业温控(制冷)系统,试验仓内温度调节迅速平稳,
- 超声波加湿,专业除湿系统,确保试验湿度准确稳定,
- 内设自循环系统和空气滤清系统,对环境要求大幅降低,
- 一次测试可连续1000小时运行之质量保证。

#### 氙灯试验箱控制系统

- 光照强度数位设定，实时监控，自动调节，以符合不同标准对测试光源的稳定要求（可选420nm；340nm或300-400nm波段监测），
- 黑板温度计（bpt）、标准黑板温度计（bst）、辐照度检测器与样品同一工位（等距）检测，真实反映试样受测状况,所测资料采用无线,
- 射频技术同步传输，经cpu处理后以数位、图表、曲线等方式显示在彩屏上，无须停机观察,
- 检测和无线传输采用光能转化技术提供能量,无须另置电源,
- 10.4寸彩屏日本oyo显示操控，多种试验监控模式（动画、数位、图表），操控方便，直观清晰,

- 所有试样夹实现分别计时，可进行不同试样同机实验，方便测试监控,降低运行成本。

### 氙灯试验箱主要技术指示

- 1.型号：w-xd-1（风冷型）(模拟透过玻璃窗的光)
- 2.温度范围：rt+10 --80
- 3.氙灯功率：3 kw（风冷型全太阳能光谱长弧氙灯）1支  
寿命: 2000小时
- 4.紫外波长：290nm-800nm
- 5.外壳材料：冷轧板喷塑
- 6.样品架：平板支架
- 7.观察窗：设有滤光观察窗，气体排风口
- 8.黑板温度计：单金属板温度计
- 9.氙灯辐射强度：550w/m<sup>2</sup>
- 10.试验黑板温度：50 --90 可调
- 11.温度均匀度： 3
- 12.湿度范围：65%hr -98%hr
- 13.弧中心至试样的距离:250mm有效暴晒面积 2400cm<sup>2</sup>
- 14.工作室尺寸：600 × 400 × 400mm（长深高）
- 15.灯管：1只（美国进口）
- 16.喷水系统：喷水时间999分钟可以设置，停喷时间999分钟可以设置
- 17.降雨周期：0--240分钟，间断可调
- 18.保护装置：开门.超温.过载.漏电.相序多种案例保护装置
- 19.内外过滤片：国产