

食品级订制板式换热器，杀菌机、热转换

产品名称	食品级订制板式换热器，杀菌机、热转换
公司名称	上海艾保实业有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:艾保 型号:ABM系列
公司地址	上海市宝山区顾陈路1118号C座217号
联系电话	17749768391

产品详情

可拆式板式换热器是由许多传热板片（人字形金属薄板）按照一定的间隔规律排列，在压紧后，相邻板片的接触点相互接触，而板片之间的间隔就形成了流体的通道。在板片间隔的四周粘贴满材料为三元乙丙橡胶的密封垫片（B型）来进行密封，并用加紧螺栓进行加紧。板片的角孔构成了连续的通道、换热介质从各自的入口进入通道、并被分配到换热板片的流道中，由于每张板片都有密封垫片，板片与垫片之间的位置是交替放置，故两种流体各自进入自己的通道。一般情况下、两种介质在流道内逆流流动，由于通道间有板片隔开，故热介质将热能量传给板片，板片又将热量传给冷却水，从而达到热水被冷却而降温冷却水被吸热而升温的目的、

换热器不应有变形，紧固件不应有松动或其它机械损伤。

设备吊装时，吊绳不得挂在接管、定位横梁或板片上。

换热器周围预留足够空间，以便于检修。

冷热介质进出口接管安装，应按照出厂铭牌所规定方向连接。

连接换热器的管道应进行清洗，防止砂石焊渣等杂物进入换热器，造成堵塞。

换热器应以最大工作压力的1.5倍做水压试验，蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa；热水部分应不低于0.4MPa