

IBM 联想服务器X3850X6

产品名称	IBM 联想服务器X3850X6
公司名称	南京博迈信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:联想IBM服务器 型号:E7-4809V3*2 4*8G 8*2.5" M5210 双电
公司地址	南京经济技术开发区龙潭街道疏港路1号龙潭物流基地151501号
联系电话	025-85941594 17761796280

产品详情

机箱形态 4U机架式

处理器 英特尔® 至强® 处理器E7-4809 v3 八核 2.0GHz
20MB 115W*2, 模块化计算模组设计

Cache 20MB

内存 4*8GB TruDDR4 2133MHz内存(实际运行频率1866 MHz), 最大可拓展至6TB, 支持内存镜像

RAID 标配一个ServerRAID M5210支持SATA/SAS 0/1/10, 可选Raid5/50/6/60升级密钥, 可选1GB缓存或1GB/2GB/4GB闪存

硬盘 标配1个8*2.5"热插拔硬盘模组, 标配无硬盘

网卡 板载ML2四端口千兆以太网卡, 可选双口万兆夹层卡

光驱 可选USB外置DVD光驱

上架导轨 标配导轨及理线架

电源 标配两个900W

80+铂金电源, 可选900W/1400W冗余电源

扩展性能

主I/O模组(标配)	2*PCI-e 3.0 半长全高 x16插
	1*PCI-e 3.0 半长全高 x16插
	1*ML2 专用网络夹层卡插
全长扩展I/O模组(可选)	2*PCI-e 3.0 全长全高 x16插
	1*PCI-e 2.0 全长全高 x8插
半长扩展I/O模组(可选)	2*PCI-e 3.0 半长全高 x8插
	1*PCI-e 3.0 全长全高 x16插
外部设备接口	前部: 2*USB 3.0; 1*USB

后部：4*USB 2.0；1*VGA；1*串口；

内部：虚拟化操作系统

兼容操作系统

Microsoft Windows Server 2008 R2
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2012 R2
Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Edition
Red Hat Enterprise Linux 7
SUSE Enterprise Linux Server (SLES) 12
SUSE LINUX Enterprise Server 11 for AMD64/EM64T
SUSE LINUX Enterprise Server 11 with Xen for AMD64/EM64T
SUSE Linux Enterprise Server 12 with XEN
VMware vSphere 5.5 (ESXi)
更多操作系统兼容性请参考 http://www.lenovo.com/us/en/serverpro

随机软件

2.8m C13-C14 接口电源线，随电源数量匹配
保修说明函 机柜上架说明指南 用户手册

其它特性

主机尺寸(宽*高*深)	W482mm * H173mm * D804mm (含理线架深度836mm)
重量	35.9公斤 - 54.7公斤
工作环境	温度5 °C to 40 °C (41 °F to 104 °F)
售后服务	3年7x24小时有限保修服务

管理功能介绍 标配IMM2高级远程管理模块，支持浏览器环境下的IPMI，SNMP，CIM，支持远程呈现