

化工厂硫化氢气体泄漏报警器

产品名称	化工厂硫化氢气体泄漏报警器
公司名称	济南永拓安防器材有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:永拓 型号:RBT-6000
公司地址	山东济南市历下区力高国际
联系电话	0531-68656331 13188871800

产品详情

化工厂硫化氢气体泄漏报警器

化工厂硫化氢气体泄漏报警器

硫化氢报警器RBT-6000-ZLG/B(TEL : 0531-68656331 , 13188871800联系人:赵经理)是最新一代的具有超乎寻常的优越性能,可以使用各类传感器的仪器。硫化氢经常存在于多种生产过程中以及自然界中。如煤的低温焦化,含硫石油开采、提炼,橡胶、制革、染料、制糖等工业中都有硫化氢产生。硫化氢报警器就适宜安装在有硫化氢产生的工业环境中,因硫化氢是强烈的神经毒物,对粘膜有强烈刺激作用。我公司的报警器安装调试方便,出厂时一切安全系数,报警点已经设置好,主要由两根信号线和两根电源线组成,可以根据使用手册自行完成整个操作。硫化氢报警器延续了产品的优良传统,包括前沿的功能,无故障地操作,经久耐用。可长期检测易燃易爆有毒的气体,与硫化氢探测器配套使用,对现场实施检测和控制,可以实现远程通讯功能。

RBK-6000-ZL9硫化氢气体报警器产品描述 :

硫化氢气体报警器是可以应用于检测危险硫化氢泄漏场所,采用进口电化学式传感器,具有信号稳定,精度高等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。

气体报警器产品特性 :

报警器采用先进的微处理器技术

0 - 100ppm量程规格,用户可根据实际要求而定。

-防爆设计，快速，可信，稳定。

-220V AC交流电源供电

-现场浓度显示，声光报警

-反应速度快，测量精度高

-性能和较低的安装费用

-维护费用低

-输出信号 用户可根据实际要求而定。

1. 二线制4-20mA模拟信号输出（选配）

2. 继电器输出（选配）

3. RS485总线输出（选配）

技术参数：

检测气体：空气中的硫化氢

精度： $< \pm 5\%$ (F.S)

最小读数：0.1ppm

响应时间：30秒

传感器类型：电化学

电源：220V AC交流电源供电

检测方式：扩散式

工作方式：长期连续工作

输出信号：标配三线制4-20mA模拟信号输出;二线制输出,继电器输出或RS485输出（选配）

连线方式：G1/2阳螺纹防爆软管

电缆规格：型号RVVP3×1.0mm²

信号传输距离：1000米

结构材料：压铸铝

防爆标志：Ex dIICT6

防护等级：IP65

工作温度：-20 ~ 50 （特殊要求根据需要而定）

工作湿度： 90%RH

尺寸：183 × 143 × 107mm

重量： 1.5kg

公司：济南永拓安防器材有限公司

联系人：赵经理

电话：0531-68656331

手机：13188871800

QQ:2682735177