

# 供应耐高温伸缩风管

产品名称	供应耐高温伸缩风管
公司名称	佛山市诺威管业有限公司
价格	250.00/10米
规格参数	
公司地址	佛山市高明区荷城街道泰华路668号
联系电话	0757-88888377 13168560050

## 产品详情

耐250度高温伸缩风管系列

耐高温伸缩风管系列

耐高温伸缩风管是排废气用管，抗振，外部耐磨保护，韧性强（废气温度至+250℃）

耐高温伸缩风管应用：引擎废气抽出；磨损力强的固体，如粉尘和纤维；活性强的介质，例如蒸汽和烟工业除尘和抽吸，化工行业；

耐高温伸缩风管特性：性价比极高；抗振动；外部通过螺旋丝起到磨损保护作用，良好的耐碱金属耐酸性能，阻燃性好；韧性强；弯曲半径约与外径相同。

耐高温伸缩风管结构：CP结构，管壁材料：特殊高温纤维涂层；螺旋丝，不锈钢。

耐高温伸缩风管温度范围：约-60℃ 到+250℃；

耐高温伸缩风管于外层有强硬的钢圈保护，可以在地上随意拖拉而不会磨损风管，另外还可承受物体的重压，防火、防水、防酸碱。

耐高温伸缩风管颜色：绿色，蓝色等

耐400度高温伸缩风管系列

用于高温锅炉炽热气体抽排,汽车尾气排放,工厂焊锡烟抽排,鼓风暖炉排出和焊气排出用于排气设备,引擎结构,加热引擎,固体如粉尘,粉末和纤维,气体环境如蒸气和烟,除尘和抽取式厂房,暖器排出,航空器设备和军事调和风箱和压缩机,低气压环境。

性质：外部箱型结构耐磨损保护,非常强韧,弯曲半径约等于外径；压缩比为1:6。

构造：壁内部包覆特殊玻纤纤维,热隔绝纤维,涂层高温胶;外部包覆特殊玻璃纤维

温度范围：约-60 到+400 ,短时间可约+450 。