

晶日盛触控一体机厂家 苹果版

产品名称	晶日盛触控一体机厂家 苹果版
公司名称	深圳日盛科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	规格:红外触摸 定位精度:±2mm 材质:冷扎钢SPCC
公司地址	深圳市宝安区沙井街道马安山第一工业区鞍朗路8号三楼
联系电话	13823663969

产品详情

采用高质量红外触摸面板，超高透光率，抗暴能力强，耐刮耐磨，防尘防水；触摸灵敏度高，速度快，无漂移现象专业级芯片及处理技术，确保高画质；工业级高性能液晶屏，确保图象高清晰、高亮度和使用稳定性；外壳采用高强度钢材设计，外观超薄，美观结实，具有优良的防护等级和电磁屏蔽性能；表面细纹烤漆，平滑均匀，简单大方，颜色与工业主机融为一体，具有良好防锈耐磨功能；多种信号接口，支持多种信号输入/出；高可靠性，高稳定性，适用于教育培训、展览展示、公共传媒、视频会议、军事指挥、交通管理。采用工业工控主板，英特尔高端双核处理器，高速硬盘

类型	项目	参数
屏参数表	尺寸	42 ”

	显示区尺寸	930(w) × 523(h)
	点距	0.4845(h) × 0.4845 (v)
	显示比例	16:9
	物理分辨率	1920x1080
	色彩深度	16.7m
	可视角度	h178 ° v178 °
	亮度	450cd/m2
	对比度	2000:1
	响应时间	5ms
音频系统	喇叭	2 × 5w(8)
	声音模式	标准
输出接口	电脑输出接口	hdmi 1路、vga 1路、rj45 1路、usb 2路
	I/r音频输出	1 rca x2
电源功耗	输入电压	交流 100~240v 50/60hz
	待机功率/额定功率	3w/ 90w
机壳	材质	冷扎钢spcc
	外观颜色	黑色/默认
	外形尺寸	(仅供参考)
	安装方式	壁挂式(默认)
触摸面板	规格	红外触摸
	触摸介质	手指、触摸笔等不透光物体
	定位精度	± 2mm
	透光率	95%
	玻璃硬度	7h
	点击方式	win7 系统多点,xp系统单点
	响应时间	6ms
	输出分辨率	4092x4096
	使用寿命	单点大于6000万次
	触摸接口方式	内置usb
外界条件	工作温度 / 湿度	0 ~50 /20% ~ 80%
	存储温度 / 湿度	-10 ~60 /5--95%

