

天环可程式高低温试验箱

产品名称	天环可程式高低温试验箱
公司名称	江苏天环试验设备有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:天环 型号:多种型号可选
公司地址	江苏省无锡市惠山区惠山经济开发区
联系电话	0510-83757232 13915332701

产品详情

商品详细介绍：

最新一代高低温试验箱，着重改良了电机散热，内循环集风口，冷机布置方式及箱体防锈，提高了设备稳定性和使用寿命，结合内嵌式平面拉手，内胆外壳拐角圆弧状设计及百叶窗式通风孔，使得箱体更美观大气，更结实耐用。

可程式高低温试验箱技术参数

型号	gdw-100	gdw-150	gdw-225	gdw-408	gdw-640	gdw-600	
使用环境要求	5 ~ 35 ，地面平整，通风良好，无热源辐射。						
性能参数	温度范围	0 ~ 130 \ -20 ~ 130 \ -40 ~ 130 \ -60 ~ 130 \ -70 ~ 130 \ -80 ~ 130 (高温200					
	温度均匀度	2.0					
	温度波动度	± 0.5					
	温度偏差	± 2.0					
	升温时间	常温 ~ 130 30分钟内					
	降温速率	0.7 ~ 1 /min					
材料	外观	冷轧钢板制作，拐角圆弧及一体式平面设计，外观美观大气。					
	箱体防锈	喷塑前作防锈预处理，再静电喷塑，防锈功能优异。					
	内胆	sus304/2b不锈钢板，内胆采用圆弧设计，方便保养。					
	保温材料	超细玻璃保温棉					
	电机散热	箱体特别加深，配合轴流风扇通风，大大改善电机散热，					

	加热器	不锈钢鳍片式电热管					
	观察窗	导电膜电热除霜观察窗					
	密封	模具定制而成的优质硅胶密封条，门框处设置专用除霜装置。					
	送风机	离心叶轮及异步电机					
制冷系统	压缩机	原装进口全封闭涡旋压缩机，并设有压缩机冷凝水接盘。					
	制冷方式	机械压缩单级/复叠制冷，风冷；					
	冷凝器	鳍片式散热器					
	制冷剂	r23\r404a					
	其他配件	原装进口制冷配件					
控制器		可程式温度控制器，6.4"真彩液晶触摸屏输入，中文菜单，pid自整定、100天数据支持usb电脑连线功能，曲线显示功能等。（日本理化rkc cd-901数显示温度控制					
内尺寸(mm)	深	400	500	500	600	800	1000
	宽	450	500	600	800	800	1000
	高	550	600	750	850	800	1000
安全装置		电源漏电保护、电机过载保护、压缩机超压、过热、过电流保护、欠相缺相保护、地保护端子、超温保护。					
标准配备		样品搁架一套、50mm线缆孔一只、万向滑轮及固定支撑结构、带电热除霜功能一只、视窗照明灯一只。					
备注		1、以上参数为设备空载，且在环境温度23℃时测得。 2、设备实际配置以双方签订的合作协议为准。					