

# 天环温湿度振动试验箱

产品名称	天环温湿度振动试验箱
公司名称	江苏天环试验设备有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:天环 型号:多种型号可选
公司地址	江苏省无锡市惠山区惠山经济开发区
联系电话	0510-83757232 13915332701

## 产品详情

### 商品详细介绍：

产品说明: 该系列高低温（湿热）振动综合试验箱是为完成特殊的有关温度、湿度和振动试验要求而设计，广泛应用于需要做综合环境的可靠性、鉴定和ess应力筛选等试验。 结构特点:

本系列产品由高低温（湿热）试验箱和电动振动台复合组成。 高低温（湿热）试验箱内胆为sus304高级不锈钢板制作，外壳为冷轧钢板表面喷塑处理，控制器采用进口部件，人机对话式触摸屏，彩色液晶显示，机械压缩制冷，平衡调温调湿方式，电热式蒸气发生加湿器，及多种安全保护功能。 振动台采用双磁路结构、自生成骨架动圈、气悬支承、直线轴承和滚轮导向、耳轴隔振等现代先进技术和专用工艺，可分别完成三轴向正弦振动试验和宽带随机振动试验。 型号规格:

### 高低温箱

参数	型号	cs-0100	cs-0150	cs-0250	cs-0500	cs-1000
温度范围		-20 、 -40 、 -60 、 -70 、 ~+100 （ +150 ）				

温度波动度	±0.5				
温度均匀度	±2				
湿度范围	45% ~ 98%r.h				
湿度误差	+2/-3%r.h				
工作室尺寸 d × w × h( mm)	400 × 400 × 500	500 × 500 × 600	520 × 630 × 780	700 × 800 × 900	1000 × 1000 × 1000

电动振动台

参数	型号	es-1	es-1.5	es-2a	es-3	es-3a
最大激振力(n)	980		1500	2000	3000	3000

频率范围(hz)	5 ~ 4500	5 ~ 4500	2 ~ 3000	5 ~ 4000	3 ~ 3000
最大位移(mm)	25	25	40	25	40
最大附载(kg)	70	70	140	120	140
工作台面直(mm)	∅ 150	∅ 150	∅ 230	∅ 150	∅ 230

参数	型号	es-6	es-6a	es-10	es-20	
最大激振力(n)		6000	6000	10000	20000	
频率范围(hz)	5 ~ 3000		2 ~ 2000	5 ~ 3000	5 ~ 3000	

最大位移(mm)	25	51	51	51	
最大附載(kg)	200	300	150	300	
工作台面直(mm)	∅ 200	∅ 230	∅ 240	∅ 320	