

耐朗节能腊肠烘干机

产品名称	耐朗节能腊肠烘干机
公司名称	广东省耐朗节能科技有限公司
价格	66000.00/套
规格参数	品牌:耐朗 型号:NO-KRK10-01 功率:7.8kw
公司地址	广东省东莞市万江区黄粘洲蚬涌工业区耐朗科技
联系电话	0769-89978280 13925505446

产品详情

耐朗空气源热泵腊肠烘干机技术参数

设备型号

[腊肠烘干机](#)

烤房尺寸

外围尺寸

(长×宽×高)

5.4m × 4.5m × 3.0m (可按照产量定做)

烘车数量(辆)

6

1.2*1*1.8(车大小) 5层

发热量

28kw/小时

热效率	200%-350%
输入电压 (V)	380
功率(KW)	7.8
温度控制范围 (环境温度)	0-85
温度测量精度	± 0.5%
湿度测量精度	± 2%
湿度控制范围	相对湿度按加工物料需要调整
物料日产	800-1000斤

耐朗空气源热泵腊肠烘干机结构

1.控制系统

微电脑PLC全自动控制，温度可控，24小时全自动运行，对温度和湿度精确控制，操作界面简单。

2.加热系统

设备换热器系统采用内螺纹钢管换热系统，增大了换热面积，从而快速提升烘干房温度，节能、高效、安全。

3.压缩系统

采用国际知名品牌高效涡旋式压缩机，具有高效能、低噪音、性能稳定且性能强劲的特点。

4.循环系统

采用耐高温高湿的轴流风机及循环风机，风量循环均匀，在高温高湿下运行稳定，安全可靠。

5.故障报警系统

全套设备具有自我诊断功能，在温度及湿度超过设计值时，会自我保护，且报警灯和报警器开始鸣叫，以便操作人员及时修改烘干参数。

6.设备结构

全套设备采用行业领先的生产工艺，平面式钣金设计机身，并采用高温耐腐蚀烤漆工艺处理，结构紧凑，占地面积小，设备美观大方。

耐朗空气源热泵腊肠烘干机特点

1.烘干成本低效率高

耐朗空气源热泵能耗是电热管能耗的50%，蒸汽能耗的40%，燃煤能耗的20%，节能环保，高效耐用。

2.全过程自动化控制

耐朗空气源热泵在干燥过程中，温度、湿度和时间自动可调控，设备带有超温自动报警，故障报警等智能保护措施，并带有定时启动和定时关机功能，完全达到无人看管的烘干状态。

3.烘干品质优良

耐朗空气源热泵烘干方式与自然干燥原理相似，烘干过程与外界隔绝，无蝇虫的叮咬及肉质污染，烘干物料品质好、品相佳、干品物料等级高。配合温度和湿度的智能控制，对烘干产品的颜色、外观、质地等参数控制在最佳状态。

4.安全环保

耐朗空气源热泵烘干方式为热转移装置，主要能源为环境温度和少部分电能提供，全套设备配置电路保护系统，烘干过程无明火、烟气、废渣的产生，是一种低能耗高效率的烘干设备。

5.特殊性能

耐朗空气能热泵在烘干的同时，主机具有除湿和降温的功能，可以将周围环境的温度和湿度同时降低，对降低车间工作区湿度和温度有显著的改善效果。

售后服务

- 1.设备运至需方后保修期为一年。在保修期内，无论何种零件损坏，都由我方无偿提供，并免费服务。
- 2.终身跟踪服务及技术指导，凡超过一年保修期的设备，对损坏零件的调换，仅收取零件的成本费，实行免费服务。
- 3.量身定制+长期跟踪服务+上门安装调试+一年质包+终生维修。

联系方式

联系人：宋先生

电话：13925505446

QQ：632296446

网址：<http://www.dgnailang.com/>

地址：东莞万江区黄粘洲工业区