

TY600C手扶式柴油压路机厂家双轮柴油压路机

产品名称	TY600C手扶式柴油压路机厂家双轮柴油压路机
公司名称	山东济宁腾宇机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:腾宇机械 型号:TY-600C 总质量:550
公司地址	山东山东省济宁市金宇路30号
联系电话	0537-7976733 18053793676

产品详情

腾宇机械|TY-600C手扶式振动柴油压路机

最完善的服务 最稳定的质量 最有竞争力的品牌

1.TY-600C双轮柴油压路机介绍

6马力常发/开普柴油机，进口轴承，双钢轮，采用镗床技术（确保钢轮与轴承的完美嵌合），钢轮外侧有加黄油的黄油孔，保养方便，最新2013年液压系统（性能稳定）。

2.TY-600C双轮柴油压路机介绍

柴油压路机六大技术特点：1、轻型及操作简便的压机，适合压实沙子、砾石、土壤和柏油，效率极高，其

可靠

性和优越

的性能使这类压路

机路成为公路、桥梁及市政工程等施

工者的至爱，效果非常理想。TY-600C

手扶式压路机，品质优良、性能卓越。2、采用国际名牌伊顿公司的全封闭式球柱塞液压驱动装置，可提供无级变速控制，产生平稳的加速及制动，适合各种作业场地的要求，操作安全简便。3、动力采用进口本田汽油发动机系列。具有两种起动方式：电力起动，使起动变得更快捷和简便；拉动式起动，增添了备用起动的方便模式。4、大容量的水箱（30升），可有效减少充水停机时间，便于连续操作，提高生产效率。5、可调整的清洁，可以防止框架与轮子之间堆积泥土及柏油。可调整的操纵把手，使操作员操作轻松简单，把手更可纵向折叠，便于运输和存放。中央提升吊环，

便于把压路机放进/升离沟渠作业。6、振动轮频率高、激振力大，可获得较好的路面质量手扶压路机技术

参数：3.TY-600C双轮柴油压路机介绍尺寸：总质

量 kg 550 全长 mm 2100 全
高 mm 1030 全宽 mm 780 轮
径 mm 430 轮距 mm 520 轮
宽 mm 600 性能： 行走速度 前进后退km/h 1.2 1.5
振动频率 Hz 70 激振力 KN 30
侧边间隙(左/右) cm 5/12 爬坡能力 30° 压实深
度 泥土 cm 25
沥青 cm 15 最大压实面积 m²/小时 1080
发动机 型式 (柴油机)立式风冷电启动柴油机178 功
率 (马力) 6.0) 燃油消耗量 g/KW/时 280.2
燃油箱容量 升 6 传动方
式 皮带、链条连接 液压油容量 升 20
水箱容量 升 30

4.TY-600C

双轮柴油压路机介绍：TY-600C型振动压路机具有体积小，结构紧凑，易运输，工作力量大，效率高，
并可与大型压路机配套使用，用于路基、基础表面、沥青表面的人行道，井盖周边，路肩以及小规模铺
装工程，也可用于路面填埋后、道路坑洼的修补、小型停车场、体育场的压实，是公路、市政部门对修
建公路、街道广场的理想设备。

济宁市腾宇公司销售各种路面设备，手扶式单轮压路机，振动压路机，小型压路机，手扶压路机，单钢
轮压路机，小型手扶式压路机，手扶式双轮压路机，双钢轮压路机，混泥土整平机，平板夯，路面切割
机，铣刨机，环氧打磨机，钢绞线穿线机，混凝土振动梁，混凝土整平机，框架式整平机，摊铺机，手
扶整平机，振动尺，汽油震动尺，汽油抹光机，手扶抹光机，电抹子，水泥抹光机，地面磨光机，沟槽
压实机，回填土压实机，路面压路机，3T压路机，驾驶压路机等。本公司本着诚实守信的原则，互惠互
利的精神于您携手并进，共求发展，欢迎来电洽谈，采购。

销售工程师：张丽

销售热线：18053793676

销售座机：0537-7976733

在线QQ: 3421998783

电子邮件1：3421998783@qq.com

电子邮件2: <https://shop1463018518422.1688.com/>