

多功能拌馅机，真空拌馅机，拌馅机厂家

产品名称	多功能拌馅机，真空拌馅机，拌馅机厂家
公司名称	荥阳市民生食品机械厂
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:民生 型号:60 外观尺寸 (mm) :775*500*910
公司地址	荥阳市乔楼镇塔山南路沈洼村
联系电话	18538237796

产品详情

1概述

60型拌馅机是我单位经过广泛的市场调研并吸收国内、外各类机型特点而精心研制的新产品，该机适合于大中专院校食堂、宾馆、食品加工厂等单位混合物料，也可以供制药、化工原料厂等单位调制原料之用。

2结构特征及工作原理：

2.1结构特征：

结构原理图（暂无）

2.1.1拌馅机主要有机架、传动部分、料斗、搅拌器及电气控制部分组成。

2.1.2传动部分采用链条传动，传动平稳、噪音小，物料接触部分全部采用不锈钢材料制作而成。符合国家卫生标准。

2.2.2工作原理：

将待切混合物料放入料斗内，开动机器，通过搅拌器在料斗内正反转，物料混合均匀后，将料斗翻转90°即可将物料取出。

3主要技术参数：

生产能力：一次最大拌馅量60l；

额定输入功率：1.5kw；

额定电压：~220v；

额定频率：50hz；

配用电动机：yl90s—4 1.1kw；

搅拌器转速：78r/min；

防水等级：ipx1；

机器重量：135kg；

外形尺寸：775*500*910（长*宽*高）；搅拌器为不锈钢材料（包括螺丝），机器为全钢

拌馅机相关技术参数						
型号	容量 (l)	生产能力 (kg/h)	功率 (kw)	绞笼转速 (r/min)	外观尺寸 (mm)	重量 (kg)
bx-60	60	150	1.5	43/70	775*500*910	135

4操作使用：

4.1使用前的准备和检查：

4.1.1将机器安放在工作位置，用刹车器将万向轮固定，使机器工作平稳。

4.1.2检查电源电压是否与本机使用电压相符合。

4.1.3在外罩接地标记处可靠接地，在机器等电位标记处，用导线与其他机器连接。

4.1.4将电源线伸长，找专业电工将机器电源线接在全极断开大开距电源开关上，接通电源，按下正转与反转按钮，看机器运转是否正常，无异常声音时方可使用。

4.1.5不定期从加油点加注适量钙基润滑脂；机器在工作中严禁将手或其他异物放入料斗内，以免发生危险！

4.2操作使用：

4.2.1检查料斗内有无其它异物，料斗翻转是否灵活，料斗定位器是否固定可靠。

4.2.2按下正转或反转按钮，将待混合物料倒入料斗内，视物料混合均匀后（均匀程度可由用户自己掌握），打开上盖，搅拌器即可停止运转，拨开料斗定位器，将料斗向前翻转90°，即可将物料取出。

本机严禁用于搅拌面团及粘稠度过大的物料,以防损坏机器!

5故障分析及排除

故障现象

原因分析

排除方法

备注：机器出现闷车或搅拌器转速降低

1拌馅料太多

2普通v带松

1减少拌馅量

2涨紧普通v带

6维护保养

所有维护保养与维修工作都必须在切断电源后进行！

6.1使用中，如果搅拌器转速降低或拌馅效率降低，可拆掉右护罩检查普通v带的松紧及磨损情况，并及时调整或更换。

6.2每次用完后应对机器认真清理，确保饮食卫生，清理时不得用喷水管直接冲洗，清理时可将搅拌器从料斗内取出，对搅拌器及料斗内部进行清理。

6.3搅拌器的拆卸方法：

在固定轴及左法兰上都有“0”字标记，拆卸时，首先转动固定轴，是固定轴上的“0”字与左法兰上“0”字标记对准后，应用一只手拿住搅拌器，防止固定轴抽出后搅拌器损坏料斗，用另一只手抓住固定轴往外抽，即可将固定轴抽出，搅拌器便可轻松取出，安装时与拆卸方法相反。

6.4机器在工作中，如果出现机器声音不正常，必须立即停车检查，带故障排除后方能继续使用。

7电器元件明细表

序号

名称

技术参数

数量

8运输、贮存

8.1产品在运输过程中，严禁磕碰、倾斜（ 45° ）、倒置，以免损坏机器，影响使用。

8.2产品在长时间不用的情况下，要贮存在干燥、无腐蚀性气体的环境中，不要与腐蚀物接触，以免产品受损。

郑州民生食品机械厂专业生产

真空滚揉机、斩拌机、拌馅机、冻肉绞肉机、冻肉切块机、冻肉切片机、猪蹄分割机、真空包装机、移动提升机、固定提升机、不锈钢料车料斗、工作台、禽骨绞碎机破骨机、烟熏炉、夹层锅、全自动挂面截头机、鱼豆腐成型机、

饺子生产流水线、饺子机冷冻输送带、骨泥磨等不锈钢食品机械设备。郑州民生食品机械厂是专业从事肉类食品加工机械的研发，设计，生产，销售的多功能型企，可以为客户量身打造，定制各种肉食品加工机械，免费培训员工。我厂拥有先进的加工机械设备，优秀的专业产品研发人员，集众家所长，吸收并引进国内外先进技术和设备，以严谨的态度，优良的技术，严格的产品检测，确保每一台设备出厂合格率为100%，并配以完美的售后服务，使本厂在食品机械行业独树一帜，赢得八方客户的首肯。本厂技术力量雄厚，检测齐全，管理严格，生产30余种产品以供客户选择。秉承“质量是企业之基，诚信为做人之本”的理念和遵循“质量第一，客户第一”的企业宗旨，做好每一件设备。欢迎来电洽谈业务！

服务保障

1. 设备免费保修一年,维护项目为整机维修.终身维护。

2. 免费技术咨询。

3. 提供定期巡检服务,处理机器的异常情况。

4. 客户服务的响应时间在24小时之内。

5. 保修期满后仍提供技术支持和维修服务。

民生食品机械以客户为中心,为贵公司提供完善的安装、调试、培训、维修等售前和售后服务。

售前服务：

签订合同前,公司为客户提供各种生产工艺方案,提供技术咨询、样品试样,设备选型等服务。

安装调试：

我公司依据合同,免费在规定的时间内将设备安全运往用户指定的国内安装地点,并派技术服务工程师现场安装。在用户安装调试备件基本具备的情况下,技术服务工程师将在1-2天时间内把机器安装调试完毕供用户试用,并保证安装调试现场环境整齐、干净、有序。

售后培训：

公司提供免费技术培训,安装调试完毕后,在买方现场或卖方国内培训维修中心对买方操作人员进行技术培训,直至操作人员达到基本正常使用该设备为止,主要的培训内容如下：

开关机器操作规程培训;

面板控制参数的意义,参数选择范围的培训;

机器的基本清洁处理和保养;

常见故障处理;

操作中应注意的问题

物流服务

备货周期- 3天

所有产品上架型号均是长期生产型号，现货产品一般1-3个工作日内发出，订做产品一般7-15个工作日内完工发出，买家在购买前请先和我们销售经理联系，确认是否有现货，由于各地办事处同时销售，库存量变化比较大，为了防止可能缺货给您带来的困扰，具体出货时间请咨询销售经理。

物流运输 - 专业物流 迅捷无忧

1. 设备均实用所料薄膜包装，防止雨天进水，外包装用木箱打包固定。
2. 因产品属于重货，暂不支持快递发货，都是通过物流或者配货运输。根据情况选择送货上门或买家自提，由于各地物流运费计算方式不同，运费并不能以本店标注的运费为准，具体请咨询销售经理。
3. 运输时间:物流运输一般3-7天，由于物流公司不在我们控制范围内，外加上天气、交通路况等特殊原因，可能会有发货、到货延时，请多包涵、谅解。

厂家质量

- 1、产品质量一年内实行“三包”：“包正规厂家”“包产品质量”“包价格低”
- 2、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 3、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后发货。

产品价格

1、为了保证产品的高可靠性和先进性，厂家选材均选用国内或国际优质不锈钢材质制造。2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

售后服务

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底 2、服务目标：服务质量赢得用户满意 3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

关于客服

24小时厂家联系电话：[15890004275]qq：237422649 王先生

关于发货

我方承诺所供设备开机正常，
随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。备注：【订购设备需交30%订金、其它货款由物流代收。】

联系方式：15890004275；18538237796