

自动塔转数显硬度计，EHB-3000MDX

产品名称	自动塔转数显硬度计，EHB-3000MDX
公司名称	青岛山一红鹤试验设备有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	品牌:青岛山一红鹤 型号:EHB-3000MDX
公司地址	青岛市李沧区源头路23#
联系电话	0532-84670710 18554837913

产品详情

EHB-3000MDX自动转塔数显布氏硬度计

产品介绍：

EHB-3000MDX自动转塔数显布氏硬度计是我公司最新研发的，具有国际先进水平的新一代布氏硬度计；该硬度计力值范围广，精度高，自动化程度高，适用于测量工作量大或精度要求高的高端用户。

- I 全自动闭环压力控制，自动加载，自动保载；
- I 每档力均自动补偿，力值精度提高一个数量级；
- I 测量力的范围广：从62.5到3000公斤；
- I 自动转塔台，物镜、压头切换自如；
- I 压头加载后，自动提升；
- I 测量压痕时，无需聚焦；
- I 机上测量，硬度值数显，可转换成其他类型的硬度值；
- I 测量值以EXCEL格式保存在U盘中。

--	--

产品型号	OHB-3000MDX
布氏标尺	HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/125 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/1500 HBW10/1000 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/3000
试验力	31.25kgf(306.45N)、62.5kgf(612.9N)、125kgf(1226N)、187.5kgf(1839N) 250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、750kgf(7355N)、1000kgf(8907N) 1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N)
试件最大高度	400mm
压头-外壁距离	135mm
最小测量单位	0.625 μm
保荷时间	0~60s
硬度测试范围	8~650HBW
总放大倍数	20X
执行标准	EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2 , JJG150
硬度读取	LCD显示
电源	AC220+5%,50~60Hz
外形尺寸(mm)	550*300*1050mm
主机重量	约130kg

技术参数：

操作界面：

主界面
可测量标尺，共12种

不同倍数和不同力值的硬度值自动修正

试验力自动修正方式如下

标准配置：

名称	数量	名称	数量
20X测试目镜	1套	直径2.5、5、10mm硬质合金球压头	各1个
标准硬度块	3块	大、中、V型试台	各1个
U盘	1个	产品使用说明书	1份